

**USB till serieportsadapter
USB til serieportadapter
USB-sarjaporttisovitin**



Modell/Malli: UN8BE

Nr/Nro: 38-2150

CLAS OHLSON

USB till serieportsadapter

Artikelnummer: 38-2150, Modell: UN8BE

Adapter för anslutning av utrustning med seriell port till en USB-port på datorn.

Anslut adaptern mellan en seriell port på produkten och en USB-port på datorn, USB- gränssnittet ger överföring med hastighet upp till 1 Mbps.

- Kompatibel med USB 1.1
- Stöder RS232 seriellt interface.
- Överföring med hastighet upp till 1 Mbps
- Stöder "Remote wake-up" och "Power management".

Systemkrav

- Minst 486DX4-100 CPU
- Ledig USB-port
- Windows 98SE eller senare

Installation under Windows XP (med service pack 2)

Obs! Installera drivrutinerna innan kabeln ansluts till datorn.

1. Starta datorn.
2. Installera drivrutiner:
 - a) Sätt i den bifogade cd-skivan i datorns cd-läsare.
 - b) Skivan startar automatiskt (det kan ta några sekunder).
 - c) En informationsruta öppnas "Installation av språkpaket", markera "**Installera aldrig några språkpaket**" och klicka på "**Avbryt**".




- d) Klicka på ”English version”.



- e) Klicka på ”USB 1.1 to RS232 Cable”.




f) Ett informationsfönster öppnas.



g) Klicka på “**Setup.exe**”.




h) En varningsruta visas, klicka på **"Kör"**.




i) Ännu en varningsruta visas, klicka på **"Kör"**.


j) Installationen börjar.



k) Klicka på "Next".




l) Installationen är nu klar, klicka på **"Finish"**.



m) Anslut serieportsadapters USB-kontakt till en USB-port på datorn, datorn kommer att hitta adaptern, "Ny maskinvara hittad" visas på skärmen,

- n) USB-adaptorn kommer att visas i "Start/Inställningar/Kontrollpanelen/System/Maskinvara/Portar" som "Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)" när den är rätt installerad.



Konfigurera adaptern (Windows XP med service pack 2)

Följ dessa steg för att installera en ny seriell RS232-enhet till datorn via USB-adaptorn.

1. Stäng av RS232-enheten, anslut USB-adaptorns DB9M-kontakt till den seriella-porten på RS232-enheten, slå på RS232-enheten.
2. Starta datorn och anslut adaptorns USB-kontakt till en USB-port på datorn.
3. Installera RS232-enheten vid nyinstallation eller om enheten har varit installerad på den här datorn tidigare: Klicka på "Start/Inställningar/Kontrollpanelen" och, klicka sedan på aktuell enhet Modem, system etc. högerklicka på den tidigare installerade enheten, och välj "**Egenskaper**", fönstret för "Egenskaper" öppnas.
4. Ändra port till USB till Seriell Port (COM3) (eller annat COM-ports nummer).

Windows 98SE

För konfigurering av adaptern (byte av port) under Windows 98SE finns en fil på den bifogade cd-skivan:

- A. Högerklicka på cd-skivan i "**Utforskaren**".
- B. Välj "**Utforska**", klicka på "**USB 1.1 to RS232 Cable**".
- C. Klicka på "**SetCOM.exe**".

Avinstallation av serielladapters drivrutiner

Om du behöver avinstallera seriella adapters drivrutiner av någon anledning, gör så här:

1. Ta ur USB-kontakten
2. Sätt i den bifogade cd-skivan i cd-läsaren och klicka på **"DRemover98_2K.exe"**.
3. Starta om datorn.

USB til serieportadapter

Artikkelnummer: 38-2150, modell: UN8BE

Adapter for tilkobling av utstyr med seriell port til en USB-port på PC-en. Koble til adapteren mellom seriell port på produktet og en USB-port på PC-en. USB-grensesnittet gir en overføringshastighet på opp til 1 Mbps.

- Kompatibel med USB 1.1.
- Støtter RS232 seriell interface.
- Overføring med hastighet opp til 1 Mbps.
- Støtter "Remote wake-up" og "Power management".

Systemkrav

- Minst 486DX4-100 CPU
- Ledig USB-port
- Windows 98SE eller senere

Installasjon under Windows XP (med service pack 2)

Obs! Installer driverne før kabelen kobles til PC-en.

1. Start PC-en
2. Installer driverne:
 - a. Sett den medfølgende cd-platen i PC-ens cd-leser.
 - b. Platen starter automatisk (Det kan ta noen sekunder).
 - c. En informasjonsrute åpnes "Installasjon av språkpakke", marker **"Installer aldri noen språkpakke"** og klikk **"Avbryt"**.




- d. Klikk på **"English version"**.



- e. Klikk på **"USB 1.1 to RS232 Cable"**.





f. Et informasjonsvindu åpnes.



g. Klikk på "Setup.exe".



h. En advarsel vises, klikk på "Kjør".




i. Enda en advarsel vises, klikk på "Kjør".


j. Installasjonen begynner.



k. Klikk på **"Next"**.




- I. Installasjonen er nå ferdig, klikk på **"Finish"**.



- m. Tilslutt serieportadaptersens USB-kontakt til en USB-port på PC-en. PC-en finner adapteren, "Ny maskinvare funnet" vises på skjermen.

- n. USB-adapteren kommer til å vises i "Start/Innstillinger/Kontrollpanel/System/maskinvare/Porter" som "Prolific USB-to-Serial COMM Port (COM3 eller COM4...)" når den er riktig installert.



Konfigurer adapteren (Windows XP med service pack 2)

Følg disse trinnene for å installere en ny RS232-enhet til PC-en via USB-adapteren.

1. Skru av RS232-enheten. Koble USB-adapterens DB9M-kontakt til serielle porten på RS232-enheten. Slå på RS232-enheten.
2. Start PC-en og tilslutt adapterens USB-kontakt til en USB-port på PC-en.
3. Installer RS232-enheten ved nyinstallasjon, eller hvis enheten har vært installert på denne PC-en tidligere: Klikk på **"Start/Innstillinger/Kontrollpanel"** og klikk deretter på aktuell enhet Modem, system etc. høyreklikk på den tidligere installerte enheten, og velg **"Egenskaper"**, vinduet for "Egenskaper" åpnes.
4. Endre port til "USB til Seriell Port(COM3)(Eller annet COM-ports nummer).

Windows 98SE

For konfigurering av adapteren (bytte av port) under Windows 98SE finner du en fil på den medfølgende CD-platen:

- A. Høyreklikk på CD-platen i **"Utforskeren"**.
- B. Velg **"Utforsk"**, klikk på **"USB 1.1 to RS232 Cable"**.
- C. Klikk på **"SetCOM.exe"**.

Avinstallasjon av serielladapterens drivrutiner

Hvis du må avinstallere serielladapterens drivere så gjør på denne måten:

1. Ta ut USB-kontakten.
2. Sett i den medfølgende cd-platen i cd-spilleren og klikk på ”**Dremover98_2K.exe**”.
3. Start PC-en på nytt.

USB-sarjaporttisoitin

Tuotenumero: 38-2150, malli: UN8BE

Sovitin tietokoneen USB-portin ja sarjaportillisen laitteen välille.

Liitä sovitin sarjaportillisen laitteen ja tietokoneen USB-portin välille.

USB-liitännän nopeus on jopa 1 Mbps.

- USB 1.1 -yhteensopiva.
- RS232-sarjaliitännätuki.
- Erittäin nopea siirtonopeus. Jopa 1 Mbps.
- "Remote wake-up" - ja "Power management" -tuki.

Järjestelmävaatimukset


- Vähintään 486DX4-100 CPU.
- Vapaa USB-portti.
- Windows 98SE tai uudempi.

Asennus, Windows XP (servicepack 2)

Huom.!

Asenna ajurit ennen kaapeleiden liittämistä tietokoneeseen.

1. Käynnistä tietokone.
2. Asenna ajurit:
 - a) Aseta pakkaukseen sisältyvä CD-levy tietokoneesi CD-asemaan.
 - b) Levy käynnistyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
 - c) Näytölle ilmestyy ikkuna, jossa lukee "Kielipakkauksen asentaminen", valitse "**Älä koskaan asenna kielipakkauksia**" ja napsauta "**Peruuta**".




d) Valitse ”English version”.



e) Napsauta ”USB 1.1 to RS232 Cable”.





f) Näytölle ilmestyy seuraava ikkuna.



g) Napsauta "Setup.exe".




h) Näytölle ilmestyy varoitusikkuna, napsauta ”Suorita”.




i) Näytölle ilmestyy uusi varoitusikkuna, napsauta ”Suorita”.


j) Asennus alkaa.



k) Napsauta "Next".




l) Asennus on valmis, napsauta ”Finish”.



m) Liitä sarjaporttisovittimen USB-liitin tietokoneen USB-porttiin. Tietokone löytää sovittimen ja näytölle ilmestyy ”Ohjattu uuden laitteen asennus”.

- n) Oikein asennettu USB-sovitin näkyy kohdassa ”Käynnistä/Asetukset/ Ohjauspaneeli/Järjestelmä/Ohjelmisto/Portit” muodossa ”Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)”.



Sovittimen konfigurointi, Windows XP (servicepack 2)

Noudata seuraavia ohjeita, kun asennat uuden RS232-laitteen tietokoneeseen USB-sovittimen kautta.

1. Sammuta RS232-laite, liitä USB-sovittimen DB9M-liitin RS232-laitteen sarjaporttiin, käynnistä RS232-laite.
2. Käynnistä tietokone ja liitä sovittimen USB-liitin tietokoneen USB-porttiin.
3. Asenna RS232-laite uutena laitteena, tai toimi seuraavalla tavalla, mikäli laite on asennettu tietokoneeseen aikaisemmin: Napsauta ”**Käynnistä/Asetukset/Ohjauspaneeli**” ja napsauta hiiren oikealla painikkeella aiemmin asennettua laitetta ja valitse ”**Ominaisuudet**”, ”Ominaisuudet”-ikkuna avautuu.
4. Muuta USB-portti sarjaportiksi (COM3) (tai muu sarjaportin numero).

Windows 98SE

Mukana cd-levyllä on tiedosto, jonka avulla sovitin voidaan konfiguroida (portin vaihto) Windows 98SE-käyttöjärjestelmässä:

- A. Napsauta hiiren oikealla painikkeella cd-levyä resurssienhallinnassa.
- B. Valitse ”**Selaa**”, napsauta ”**USB 1.1 to RS232 Cable**”.
- C. Napsauta ”**SetCOM.exe**”.

Ajureiden poistaminen

Mikäli ajurit on jostain syystä poistettava, toimi seuraavalla tavalla:

1. Irrota USB-liitin
2. Aseta mukana tullut CD-levy asemaan ja napsauta ”**Dremover98_2K.exe**”.
3. Käynnistä tietokone uudelleen.

SVERIGE

KUNDTJÄNST

Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET

www.clasohlson.se

BREV

Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDETJENESTE

Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80
E-post: kundetjenesten@clasohlson.no

INTERNET

www.clasohlson.no

POST

Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU

Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET

www.clasohlson.fi

OSOITE

Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

CLAS OHLSON