

SÄKERHETS DATABLAD

WINSOR & NEWTON ARTISTS GLOSS VARNISH

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

PRODUKTNAMN	WINSOR & NEWTON ARTISTS GLOSS VARNISH		
PRODUKTNR.	63111		
ANVÄNDNING	Fernissa för oljemålning		
LEVERANTÖR	Colart Fine Art & Graphics Limited Whitefriars Avenue Harrow Middlesex HA3 5RH +44 (0) 208 4274343 44 (0) 208 42433217	PRODUCENT	ColArt International SA 5 Rue Rene Panhard Z.I .Nord 72021 Le Mans Cedex 2 +33 2 43 83 83 00 Lefranc-Bourgeois@colart.fr

2 FARLIGA EGENSKAPER

Brandfarligt. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

KLASSIFICERING (1999/45) R10, R53, R66.

3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Namn	EG Nr.	CAS-Nr	Innehåll %	Klassificering (67/548/EEG)
Alkane, C9-12 iso-	292-459-0	90622-57-4	10-30%	Xn;R65. R53,R66,R10.
Distillates (petroleum), Hydrotreated light	927-632-8	64742-47-8	5-10%	Xn;R65. R66.
Hydrocarbons < 2% aromatics	919-857-5	64742-48-9	1-5%	Xn;R65. R10,R66,R67.
ISOBUTYLMETAKRYLAT	202-613-0	97-86-9	< 1%	R10 R43 Xi;R36/37/38 N;R50
Pine oil		8002-09-3	1-5%	Xn;R22. Xi;R36.
Stoddard solvent - Low boiling point naphta - unspecified	232-489-3	8052-41-3	30-60%	Xn;R65.

Hela texten för alla R-fraser är redovisad i punkt 16.

4 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

ALLMÄN INFORMATION

Flytta genast den skadade till frisk luft. OBS! Håll den skadade borta från värme, gnistor och öppen eld. Kontakta läkare.

FÖRTÄRING

Skölj munnen omedelbart - frisk luft. Framkalla inte kräkning. Konsultera läkare för speciella instruktioner.

HUDKONTAKT

Tvätta genast förorenad hud med tvål och vatten. Tag genast av förorenade kläder och fortsätt tvätta. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

ÖGONKONTAKT

Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Skölj genast med vatten i flera minuter. Om symptom uppträder, kontakta läkare.

5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd: Torrt material, sand, dolomit etc. Alkoholresistent skum. Vattensprej eller dimma. Koldioxid (CO2).

BRANDBEKÄMPNING

Ventilera slutna utrymmen före tillträde. Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk. Kyl behållare som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt. Var uppmärksam på risken för återantändning. Håll spillvatten borta från avlopp och vattenkällor. Valla in. Använd inte mer vatten än nödvändigt för eldens bekämpande.

RISKER VID BRAND

Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken.

6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

SANERINGSMETODER

Släck alla antändningskällor. Undvik gnistor, flammor, rök och värme. Ventilera väl. Stoppa läcka om det är möjligt utan risk. Använd lämplig skyddsutrustning. Sörj för god ventilation. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare.

7 HANTERING OCH LAGRING

WINSOR & NEWTON ARTISTS GLOSS VARNISH

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID HANTERING

Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ångor. Ångor kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen. Förhindra gnistbildning till följd av statisk elektricitet.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID LAGRING

Håll behållare väl tillslutna. Brandfarligt/brännbart - Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme och eld.

LAGRINGSKATEGORI

Lagras som brandfarlig vätska.

8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Namn	Standard	Nivågränsvärde (NGV)		Korttidsvärde (KTV)		Anm
ISOBUTYLMETAKRYLAT	AFS	50 ppm(S)	300 mg/m3(S)	75 ppm(S)	450 mg/m3(S)	

AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling.

Tekniska skyddsåtgärder

Det skall finns tillgång till ögonspolning.

TEKNISKA ÅTGÄRDER

Inga speciella ventilationskrav finns angivna, men extra ventilation kan vara motiverat om halten luftföroreningar överstiger acceptabel nivå.

HANDSKYDD

Skyddshandskar bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

ÖGONSKYDD

Använd stänktäta skyddsglasögon vid risk för kontakt med ögonen.

HYGIENISKA ÅTGÄRDER

Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Tvätta genast nedstänkt/förorenad hud. Ät, drick eller rök inte under hanteringen.

9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

TILLSTÅND	Vätska Flyktigt.
FÄRG	Färglöst.
LUKT	Isopropylalkohol.
LÖSLIGHET I VATTEN	Kan blandas med vatten.
KOKPUNKT (°C)	78 760 mm Hg
RELATIV DENSITET	0,83 20°C
FLYKTIGHETSVOL. (%)	97
FLAMPUNKT (°C)	41 CC (Stängd kopp)
TÄNDPUNKT (°C)	365

10 STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Inga speciella stabilitetsfaktorer som ger anledning till oro.

FÖRHÅLLANDEN SOM BÖR UNDVIKAS

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Vid brand bildas: Giftiga gaser/ångor/rök av: Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2).

11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

HUDKONTAKT

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Produkten innehåller dock en liten mängd allergiframkallande ämnen, som hos känsliga personer kan förorsaka allergiska reaktioner vid återkommande kontakt.

HÄLSOFARLIGHET, ALLMÄNT

Gas eller ånga är hälsoskadliga vid långvarig exponering i höga koncentrationer.

12 EKOLOGISK INFORMATION

EKOTOXICITET

Produkten innehåller ett ämne som är skadligt för vattenlevande organismer och som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

RÖRLIGHET

@@@Highly volatile and will rapidly evaporate to the air@@@

WINSOR & NEWTON ARTISTS GLOSS VARNISH

13 AVFALLSHANTERING

AVFALLSHANTERING

Uppsuges på absorberande material, uppsamlas i papptunnor och brännas. Utsläpp till avlopp, vatten och mark strängt förbjudet.

14 TRANSPORTINFORMATION



TEKNISK BENÄMNING	PAINT RELATED MATERIAL
TEKNISK BENÄMNING	PAINT RELATED MATERIAL
MILJÖFARLIGT ÄMNE/VATTENFÖRORENANDE ÄMNE	Nej
UN-NR.	1263
FAROKLASS VÄGTRANSPORT (ADR)	1263
FAROKLASS VÄGTRANSPORT (ADR)	Klass 3: Brandfarliga vätskor.
ADR FÖRPACKNINGSGRUPP	III
UN-NR. - IMDG	1263
IMDG KLASS	3
IMDG-FÖRPACKNINGSGR.	III
UN-NR. - DGR	1263
DGR KLASS	3
DGR FÖRPACKNINGSGRUPP	III

15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

RISKFRASER

R10	Brandfarligt.
R53	Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

SKYDDSFRASER

S2	Förvaras oåtkomligt för barn.
S37	Använd lämpliga skyddshandskar.
S46	Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
S51	Sörj för god ventilation.
S56	Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall.
P14	Innehåller ISOBUTYLMETAKRYLAT. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

EU-DIREKTIV

Ämnesdirektivet 67/548/EEG. Preparatdirektivet 1999/45/EG. System för specifik information beträffande farliga preparat 2001/58/EG.

16 ANNAN INFORMATION

DATUM 02/12/2010

WINSOR & NEWTON ARTISTS GLOSS VARNISH

R-FRASER (HELA TEXTEN)

R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
R10	Brandfarligt.
R22	Farligt vid förtäring.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R36/37/38	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
R36	Irriterar ögonen.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R53	Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.