

Color Lättspackel M



Produktdatablad

Produktbeskrivning:	Color Lättspackel M är en bruksklar lätt spackelmassa, lättarbetad och smidig. Produkten har en god fyllnadsförmåga.
Produktanvändning:	Använd Color Lättspackel M till i- & påspackling eller bredspackling inomhus i tak och på väggar av t ex betong, lättbetong, gips, puts och tidigare målade ytor.
Innan du spacklar	Underlaget skall vara rent, torrt och fast.
När du spacklar	Påför spackelmassan med bredspackel till max 3 mm skiktjocklek Slipas efter behov. Innan vidarebehandling med väv, filt eller färg, skall spacklade ytor grundas.
Tekniska data:	
Kulör:	Ljusgrå
Densitet:	Ca. 1,1 kg/l
Torrhalt:	Ca. 58 vikt%
Sträckförmåga:	Ca. 0,5-1,5m ² /liter
Applicerings temperatur:	min. +10°C – luftfuktighet max 80 RF
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Beröringstorr: 2-3 timer Övermålningsbar: 24 timer Genomhärdad: Flera dygn
Vidhäftning på betong:	1,1N/mm ²
Skiktjocklek:	Max 3 mm
Kornstorlek:	Max 0,2 mm
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaring:	Svalt, frostfritt och väl försluten
Miljöinformation:	Ta bort mesta möjliga av produkten från verktygen före rengöring i vatten. Rester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

CE Bredspackling



September 2013, ersätter mars 2011

Tips och goda råd

- Skyddsmask och skyddsglasögon rekommenderas vid slipning.

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com

