

HMS - DATABLAD

Revisjonsdato: 2005-07-19
Datablad nr:

..Marifix Lock Master T43 permanent bultlåsning

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Handelsnavn ..Marifix Lock Master T43 permanent bultlåsning
Produsent- importør MARIFIX SYSTEM AB
INDUSTRIGATAN 30
312 33 LAHOLM
Telefon: 0430-79133 Fax: 0430-79134
Ansvarlig Håkan Johansson
Anvendelse Gängsäkring
Utarbeidet av Håkan Johansson

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Ingrediens	Innhold	CAS-nr	EC-nr	FH	FB	FM	Kl	R-Setninger
Hydroksypropylmetakrylat:								
2-hydroksypropylmetakrylat	2,5-10	923-26-2	213-090-3	Xi				36/38
Kumenhydroperoksid 80%	1-3	80-15-9	201-254-7	C	O			7-20/22-34
Akrylsyre	0,5-2,5	79-10-7	201-177-9	C				10-34
Dimetyl-p-toluidin, n,n-	0,10-0,9	99-97-8	202-805-4	Xn				20 21 22 33
Acetylfenylhydrazin	0,10-0,9	114-83-0	204-055-3	Xi				36 37 38 43
Metyletyl)benzen, (1-	0,1-0,5	98-82-8	202-704-5	Xn		N		10-37-51/53-65

Tegnforklaring FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-miljø, Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplodiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Irriterer øynene og huden. IRRITERER ÅNDEDRETTSORGAN. KAN GI ALLERGI VED HUDKONTAKT.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Innånding Frisk luft og hvile. Ved åndedrettstans gis kunstig åndedrett. Legebehandling ved åndedrettsbesvær.
Hudkontakt Ta av tilsølte klær og sko. Vask huden med såpe og vann. Ved fortsatt hudirritasjon, søk legehjelp.
Øyekontakt Skyll øynene lenge med vann, kontakt lege hvis vedvarende plage.
Svelging Brekninger må ikke fremkalles. Drikk mye vann. Umiddelbart til sykehus.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Passende slukningsmidler Skum, CO2

Annen informasjon Förbränningsrester: Koloxid, kolmonoxid, samt spår av ej analyserande kolväten.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk beskrevet verneutstyr.

Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø Bør hindres fra å komme ned i avløp.

HMS - DATABLAD

Revisjonsdato: 2005-07-19
Datablad nr:

..Marifix Lock Master T43 permanent bulflåsning

Egnede metoder for skadebegrensning og opprenskning Større mengder blandes med vulkanaske, jord, sand, kiselgur, eller annet passende middel og samles opp.

Generelt Gjør rent med vann.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Håndterings-veiledning Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med øynene, huden og klærne. Sørg for ventilasjon når arbeidet pågår.
Lagringsanvisning Oppbevares på tørt og godt ventilert sted, borte fra varmekilder og direkte sollys. Oppbevares ved temperatur som ikke understiger +5°C. Bør oppbevares i originalemballasje.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Administrative normer	Ingrediens	Cas nr	Adm.Norm	Note
	Akrylsyre	79-10-7	30 mg/m ³	1996

Forebyggende tiltak Nød dusj og mulighet for øyenspyling skal finnes på arbeidsplassen.

Åndedrettsvern I trange rom eller nødsituasjoner bruk maske med filter A2/P3.

Øyevern Bruk godkjent øyevern.

Arbeidshansker Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal beskyttelseshansker anvendes.

Verneklær Verneklær etter behov.

Annen informasjon .

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Produktets form	Vätska	Lukt	Söt
Farge	Blå	Oppløselig i	
Tetthet	1100kg/m ³ vid 25°C	Flammepunkt	>150°C
Eksplosjonsområde		pH (kons.)	3-5
Løselighet i vann	Låg	Molmasse	
Damptrykk	~0,1mm Hg vid 20°C	Viskositet	~500cPs
Annen informasjon	Låg brännbarhet.		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet Undvik solljus och höga temperaturer. Anaerob miljö.

Reagerer med Polymerisation katalyseras i närvaro av fria radikaler och dess föregångare peroxider, strålning, starka baser oxidationsmedel, mineralsyror samt övergångsmetaller.

Farlige spaltningsprodukter Se seksjon 5.

11. HELSEFAREOPPLYSNINGER

HMS - DATABLAD

Revisjonsdato: 2005-07-19
Datablad nr:

..Marifix Lock Master T43 permanent bultlåsning

Innånding	Høye konsentrasjoner kan forårsake irritasjon i nese og pustevansker.
Hudkontakt	Hudkontakt kan gi irritasjon. Gjentatte eksponeringer kan føre til overømfintlighet med allergisk reaksjon (eksem).
Øyekontakt	Irriterer ved øyekontakt.
Svelging	Inntak i større mengder kan gi magesmerter.

12. MILJØOPPLYSNINGER

Annen informasjon På den vej produkter av denne type anvendes, bedømmes produktet ikke ha noen påvirken av miljøen.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Generelt .

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Annen transport-informasjon Ikke farlig gods i henhold til transportregelverket.

IMDG

Klasse
Subsidiary risks
Limited Quantities

EmS
Flammepunkt >150°C

Proper shipping name

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER



IRRITERENDE

Yl-gruppe
Yl-tall

HMS - DATABLAD

Revisjonsdato: 2005-07-19
Datablad nr:

..Marifix Lock Master T43 permanent bultlåsning

R-setninger	R-36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt.
S-setninger	S-24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-37 Bruk egnede vernehansker.

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE

Relevante risiko setninger	R-7 Kan forårsake brann. R-10 Brannfarlig. R-20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelgning. R-33 Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk. R-34 Etsende. R-36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R-65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelgning.
-----------------------------------	--

Informasjonskilder
Leverandørens anmerkninger

Leverandørens sikkerhetsdateblade.
.

Brukerens anmerkninger

..

Erstatter

Første gang utgitt: 2005-07-19