

LED Vehicle Worklight

Art.no 36-4487	Model SW12005
36-4821	SW12210
36-4822	SW12006


Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our customer services.

Product Description


- Bright yet energy-efficient worklight for tractors, ATVs, etc.
- Must not be used in traffic (the light must not be illuminated on public highways).

Assembly

The supplied brackets enable the light to be mounted in different ways.



Alt 1. Screw the mounting plates onto the back of the LED light using the small screws or bolt them onto the bottom bracket using an M8 bolt.



Alt 2. Attach the brackets to the vehicle and then mount the LED onto the brackets.

Connections

Connect the white cable to the positive (+) terminal and the black cable to the negative (-) terminal of the vehicle battery.

Note: Any supplementary electrical installations to vehicles should be protected by installing a suitable fuse as close to the battery as possible.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Service life up to 30,000 hours.

Water resistant

Input voltage 12–24 V DC

Power 36-4487: 18 W
36-4821: 15 W
36-4822: 27 W

Size 36-4487: Ø 115 mm (excl. brackets)
36-4821: 110 × 110 mm (excl. brackets)
36-4822: Ø 125 mm (excl. brackets)

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.

**clas
ohlson**

Arbetsbelysning LED för fordon

Art. nr 36-4487	Modell SW12005
36-4821	SW12210
36-4822	SW12006


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning


- Ljusstark och energisnål arbetsbelysning för t.ex. traktor, ATV eller snöslunga.
- Får ej användas i trafik (arbetsbelysningen får inte vara tänd under färd på allmän väg).

Montering

Arbetsbelysningen kan monteras på flera olika sätt med de medföljande monteringsdetaljerna.



Alt 1. Skruva fast fästbrickorna på baksidan av LED-belysningen med småskruvarna eller med en M8-skruv i belysningens nedre fäste.



Alt 2. Skruva fast fästbygeln på fordonet och montera sedan LED-belysningen på fästbygeln.

Inkoppling

Anslut den vita kabeln till plus (+) och den svarta kabeln till minus (-) på fordonets batteri. **Obs!** Alla elinstallationer på fordon ska avsäkras så nära batteriet som möjligt med en säkring med lämpligt värde.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Brinntid upp till 30 000 tim.

Vattentålig

Drivspänning 12–24 V DC

Effekt
36-4487: 18 W
36-4821: 15 W
36-4822: 27 W

Storlek
36-4487: Ø 115 mm (exkl. fäste)
36-4821: 110 x 110 mm (exkl. fäste)
36-4822: Ø 125 mm (exkl. fäste)

SVERIGE

kundtjänst tel. 0247/445 00, fax 0247/445 09
e-post kundtjanst@clasohlson.se, internet www.clasohlson.se

clas
ohlson

Arbeidsbelysning LED for kjøretøy

Art.nr. 36-4487	Modell SW12005
36-4821	SW12210
36-4822	SW12006


Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse


- Lyssterk og energibesparende arbeidsbelysning til f.eks. traktor, ATV og snøfreser.
- Må ikke benyttes i trafikken (arbeidsbelysningen må ikke være tent ved ferdsel på offentlige veier).

Montering

Belysningen kan monteres på flere forskjellige måter med de medfølgende monteringsdetaljene.



Alt. 1. Skru fast festebrakettene på LED-belysningens bakside med småskruene eller med én M8 skruer i belysningens nedre feste.



Alt. 2. Skru fast festeøylen på kjøretøyet og monter deretter LED-belysningen på festeøylen.

Innkobling

Den hvite kabelen kobles til pluss (+) og den sorte kabelen til minus (-) på kjøretøyetts batteri.

Obs! Alle el.installasjoner på kjøretøy skal sikres med en sikring så nær batteriet som mulig.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter.

Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Brenner i inntil 30 000 timer.

Tåler vann

Spenning 12–24 V DC

Effekt
36-4487: 18 W
36-4821: 15 W
36-4822: 27 W

Dimensjon
36-4487: Ø 115 mm (ekskl. feste)
36-4821: 110 × 110 mm (ekskl. feste)
36-4822: Ø 125 mm (ekskl. feste)

NORGE

kundesenter tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80
e-post kundesenter@clasohlson.no, internett www.clasohlson.no

clas
ohlson

Led-työvalaisin ajoneuvoihin

Tuotenumero 36-4487	Malli SW12005
36-4821	SW12210
36-4822	SW12006


Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus


- Voimakas ja vähän virtaa kuluttava valaisin esim. traktoriin, mönkijään tai lumilinkoon.
- Valaisinta ei saa käyttää liikenteessä (työvalaisinta ei saa pitää päällä matkan aikana yleisillä teillä).

Asennus

Työvalaisimen voi asentaa eri tavoilla pakkauksen asennustarvikkeilla.



Vaihtoehto 1. Ruuvaa kiinnityslaatat valaisimen taakse pienillä ruuveilla tai M8-ruuvilla valaisimen alakiinnikkeeseen.



Vaihtoehto 2. Ruuvaa kiinnityssanka ajoneuvoon ja kiinnitä sen jälkeen valaisin kiinnityssankaan.

Kytkeä

Liitä valkoinen kaapeli ajoneuvon akun plusnapaan (+) ja musta kaapeli miinusnapaan (-). **Huom.!** Kaikki ajoneuvojen sähköasennukset tulee suojata sopivalla sulakkeella mahdollisimman lähellä akkua.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Paloaika jopa 30 000 tuntia.

Roiskevedenpitävä

Käyttöjännite	12–24 V DC
Teho	36-4487: 18 W 36-4821: 15 W 36-4822: 27 W
Mitat	36-4487: Ø 115 mm (ilman kiinnikettä) 36-4821: 110 × 110 mm (ilman kiinnikettä) 36-4822: Ø 125 mm (ilman kiinnikettä)

SUOMI

asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
sähköposti info@clasohlson.fi, kotisivu www.clasohlson.fi

clas
ohlson