



HMS-DATABLAD

Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31

Side 1 / 4

Hammered Paint

Revisjon 0
Revisjonsdato 08-04-2010

1. Identifikasjon av kjemikaliyet og ansvarlig firma

Produktnavn Hammered Paint
Bedrift Granville Oil & Chemicals Ltd
29 Goldthorpe Industrial Estate
Goldthorpe, Rotherham,
S63 9BL ENGLAND
Telefon +44 (0) 1709 890099
Faks +44 (0) 1709 891121
Nødtelefonnummer +44 (0) 1709 890099

2. Viktigste faremomenter

Hovedfarer Brannfarlig. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

3. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Farlige ingredienser

	Conc.	CAS	EINECS	Symboler/R-setning(er)
Aluminiumpulver (pyroteknikk)	0 - 1%	7429-90-5	231-072-3	F; R15-17
Etylbenzen	0 - 1%	100-41-4	202-849-4	F; R11 Xn; R20
Xylen (all isomere)	0 - 1%	1330-20-7	215-535-7	R10 Xn; R20/21 Xi; R38
Iso-butanol	0 - 1%	78-83-1	201-148-0	R10 Xi; R37/38-41 R67
Sykloheksanon	0 - 1%	108-94-1	203-631-1	R10 Xn; R20
Nahptha (petroleum), hydrodesulfurized heavy.	80 - 90%			Xn; R65 N; R51/53 R10-66-67
Carbon Black, amorphous (Carbon Black (lampesot))	1 - 10%	1333-86-4	215-609-9	
White Spirit	1 - 10%	64742-88-7	265-191-7	Xn; R65 N; R51/53 R10-66

4. Førstehjelpstiltak

Kontakt med hud Kan forårsake irritasjon av huden. Skal omgående skylles av med masse såpe og vann. Fjern forurensede klær. Søk legehjelp hvis irritasjon eller symptomer vedvarer.

Kontakt med øyne Kan forårsake irritasjon av øynene. Skyll omgående med mye vann i 15 minutter mens øynene holdes åpne. Søk legehjelp hvis irritasjon eller symptomer vedvarer.

Innånding Innånding kan forårsake hosting, tetthet i brystet og irritasjon av åndedrettssystemet. Ta den eksponerte personen ut i frisk luft. Søk legehjelp.

Inntak Inntak kan forårsake kvalme og oppkast. Søk legehjelp hvis irritasjon eller symptomer vedvarer.

Generelle opplysninger Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig

Hammered Paint

Revisjon 0
Revisjonsdato 08-04-2010

5. Tiltak ved brannslukning

Slokkemiddel	Karbonoksider Alkoholbestandig skum
Brannfarer	Brenning produserer irriterende, giftige og ubehagelige damper.
Verneutstyr	Bruk egnet åndedrettsutstyr ved behov.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige forsiktighetsregler	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet. Evakuer personellet til et sikkert område. Eliminer alle antennelseskilder. Bruk egnet verneutstyr.
Miljømessige forsiktighetsregler	La ikke produktet komme i avløp. Hvis det er sikkert, må ytterligere utslipp forhindres.
Rengjøringsmetoder	Absorberes med inaktivt, absorberende materiale. Overføres til egnede, merkede beholdere til avfall. Rengjør utslippsområdet grundig med mye vann.

7. Håndtering og oppbevaring

Håndtering	Unngå kontakt med huden og øynene Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet. Bruk eksplosjonssikkert utstyr. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.
Oppbevaring	Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert område. Hold beholdere tett lukket. Oppbevares i korrekt merkede beholdere.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Eksponeringsgrenser

Aluminium powder (pyrophoric) (Aluminiumpulver (pyroteknikk))	TWAppm: 7429-90-5 STELppm: 5 Notes: 5	TWAmgm3: 5 STELmgm3: 5
Ethylbenzene (Etylbenzen)	TWAppm: 5 STELppm: 5 Notes: HK	TWAmgm3: 20 STELmgm3: 20
Xylene (Xylen (all isomere))	TWAppm: 25 STELppm: 25 Notes: H	TWAmgm3: 108 STELmgm3: 108
Cyclohexanone (Sykloheksanon)	TWAppm: 20 STELppm: 20 Notes: H	TWAmgm3: 80 STELmgm3: 80
Carbon Black, amorphous (Carbon Black (lampesot))	TWAppm: - STELppm: - Notes: 3.5	TWAmgm3: 3.5 STELmgm3: 3.5

Tekniske tiltak	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet.
Åndedrettsvern	Bruk egnet åndedrettsutstyr ved behov.
Håndvern	Kjemikaliebestandige hansker (PVC)
Øyevern	Godkjente vernebriller
Verneutstyr	Bruk klær som beskytter mot kjemikalier.

Hammered Paint

Revisjon 0
Revisjonsdato 08-04-2010

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Beskrivelse	Væske
Farge	Svart
Lukt	Karakteristisk
Tenningspunkt	37°C
Vannoppløselighet	Uoppløselig i vann

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet	Stabilt under normale forhold
Forhold som skal unngås	Varme, gnister og åpen ild.
Materialer som må unngås	Oksiderende midler

11. Opplysninger om helsefare

Toksikologiske opplysninger	Ingen data omhandler dette produktet.
-----------------------------	---------------------------------------

12. Miljøopplysninger

Økotoksisitet	La ikke produktet komme i avløp. S29/56 - Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikallet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg
---------------	--

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Generelle opplysninger	Avfallshåndtering i overensstemmelse med lokale, regionale og nasjonale forskrifter S29/56 - Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikallet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg
------------------------	---

14. Opplysninger om transport

ADR/RID

UN 1263
Klasse 3
Korrekt MALING .
forsendelsesnavn

Pakningsgruppe III
HI 30

IMDG

UN 1263
Klasse 3
EmS-kode F-E S-E

Pakningsgruppe III
Marint forurensende YES
stoff

IATA

UN 1263
Klasse 3
Pakningsveiledning 310
(last)
Pakningsveiledning 309
(passasjer)

Pakningsgruppe III
Tilleggsrisiko -
Maksimalt kvantum 220 L

Maksimalt kvantum 60 L

Hammered Paint

Revisjon 0
Revisjonsdato 08-04-2010

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Merking Produktet er klassifisert i henhold til 67/548/EEC.

Symboler Xn, Helsekadelig.N - Miljøskadelig



R-setning(er) R10 - Brannfarlig.
R51/53 - Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet
R65 - Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging
R66 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
R67 - Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

S-setning(er) S29 - Må ikke tømmes i kloakkavløp.
S62 - Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet.

Tekst for risikosekninger i avsnitt 3 R10 - Brannfarlig.
R11 - Meget brannfarlig
R15 - Reagerer med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser
R17 - Selvantennelig i luft.
R20 - Farlig ved innånding.
R20/21 - Farlig ved innånding og hudkontakt.
R37/38 - Irriterer luftveiene og huden.
R38 - Irriterer huden.
R41 - Fare for alvorlig øyeskade
R51/53 - Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet
R65 - Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging
R66 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
R67 - Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

Ytterligere opplysninger Opplysningene som gis i dette sikkerhetsdatabladet, er kun beregnet som en veiledning i sikker bruk, oppbevaring og håndtering av produktet. Denne informasjonen er etter vår beste overbevisning korrekt på utgivelsesdatoen, men det gis ingen garantier når det gjelder hvor nøyaktig de er. Denne informasjonen har kun sammenheng med det angitte spesifikke materialet og er ikke nødvendigvis gyldige for slikt materiale anvendt sammen med andre materialer eller i andre prosesser.