



## HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

### ^Super Gloss

#### 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKTNAVN     | ^Super Gloss                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRODUKTNR.      | 385                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ANVENDELSE      | Poleringsmiddel                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LEVERANDØR      | Autosmart International Ltd<br>Lynn Lane,<br>Shenstone, nr Lichfield<br>Staffordshire. WS14 0DH<br>England<br>www.autosmartinternational.com<br>Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00)<br>Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00)<br>info@autosmartinternational.com |
| NØDTELEFON      | Mob: +44 (0) 7808 971321 (24hrs)<br>Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00)<br>Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00)                                                                                                                                                |
| DEKLARASJONSNR. | Pr.No.085973                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 2 VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ikke ansett som helse- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

##### SKADEVIRKNINGER PÅ MILJØET

Inneholder et stoff som medfører risiko for skadevirkninger i miljøet.

#### 3 OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

| Navn                                                                          | EC-nr.    | CAS-NR.    | Innhold | Klassifisering        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|-----------------------|
| Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung;lavtkokende hydrogenbehandlet nafta | 265-150-3 | 64742-48-9 | 10-30%  | Xn;R65. R10,R66.      |
| Oleylbis(2-hydrokimetyl)amin                                                  | 246-807-3 | 25307-17-9 | < 1%    | Xn;R22. C;R34. N;R50. |

Full tekst for alle R-setninger er vist i pkt. 16.

#### 4 FØRSTEHJELPSTILTAK

##### INNÅNDING

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

##### SVELGING

FREMKALL IKKE BREKNING! Skyll munnen grundig. Drikk rikelig med vann. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

##### HUDKONTAKT

Vask huden med såpe og vann. Erstatt tap av hudfett med egnet fuktighetskrem. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

##### ØYEKONTAKT

Skyll straks øyet med vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

#### 5 TILTAK VED BRANNSLUKKING

##### BRANNSLUKKINGSMIDLER

Stoffet er ikke brannfarlig. Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukningsmiddel.

##### SÆRLIGE FARER

Oksider av Karbon.

**^Super Gloss****6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP****PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK**

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8.

**MILJØVERNILTAK**

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

**METODER FOR OPPRYDNING**

Ikke forurens vannkilde eller kloakk. Spill samles forsiktig opp i tette beholdere og leveres til destruksjon iht. lokale forskrifter. Spyl området rent med mye vann. Husk faren for at underlaget kan bli glatt.

**7 HÅNTERING OG OPPBEVARING****FORHOLDSREGLER VED BRUK**

Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av damper. Under påføring og tørking avgis løsemiddeldamper.

**FORHOLDSREGLER VED LAGRING**

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt og kjølig sted.

**8 EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR**

| Navn                                                                          | Std | Admin. Normer |            | Admin. Normer |  | Merknader |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|---------------|--|-----------|
| ^Super Gloss                                                                  | AN  |               |            |               |  |           |
| Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung;lavtkokende hydrogenbehandlet nafta | AN  |               | 1000 mg/m3 |               |  |           |

**VERNEUTSTYR****Prosessforhold**

Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted.

**TEKNISKE TILTAK**

Ingen spesielle ventilasjonskrav angitt, unntatt at dette stoffet ikke må benyttes i trange rom uten tilstrekkelig ventilasjon.

**ÅNDEDRETTSVERN**

Ingen spesielle anbefalinger er gitt, men åndedrettsvern må benyttes hvis nivået av luftforurensning overstiger administrativ norm (AN). Ved tilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2).

**HÅNDVERN**

Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. Bruk vernehansker av: Nitril. Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.

**ØYEVERN**

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.

**ANDRE VERNETILTAK**

Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted.

**HYGIENETILTAK**

**RØKING FORBUDT I ARBEIDSOMRÅDET!** Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks hud som er blitt våt eller tilsølt. Ta straks av alle klær som er blitt tilsølt. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

**9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER****UTSEENDE**

Viskøs Væske

**FARGE**

Hvit

**LUKT**

Behagelig.

**LØSELIGHET**

Uopløselig i vann Blandbar med Hydrokarboner.

**^Super Gloss**

RELATIV TETTHET ca 0.940 (20°C)  
FLYKTIGE ORGANISKE 188 g/litre  
FORBINDELSER (VOC)

FLAMMEPUNKT (°C)

&gt; 62 CC - Lukket kopp.

**10 STABILITET OG REAKTIVITET**

## STABILITET

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

## FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS.

Unngå høy varme over lengre perioder.

## FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER

Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2).

**11 OPPLYSNINGER OM HELSEFARE**

## TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

Ikke opplyst.

## GENERELT

Langvarig og gjentatt kontakt med løsningsmidler over lang tid kan gi varige helseskader.

## INNÅNDING

Damp kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme.

## SVELGING

Kan forårsake ubehag ved svelging.

## HUDKONTAKT

Kan forårsake avfetting av huden, men gir ikke irritasjon.

## ØYEKONTAKT

Ingen spesielle helsefarer angitt.

## HELSEFAREINFORMASJON

Produktet har lav toksisitet. Bare store mengder kan gi helseskader.

HUD. Avfetting, uttørring og oppsprekking av huden.

## OPPTAKSVEI

Hud- og/eller øyekontakt.

## MEDISINSKE SYMPTOMER

GENERELLE SYMPTOMER. Langvarig eller gjentatt eksponering kan gi HUD. Tørr hud.

**12 MILJØOPPLYSNINGER**

## ØKOTOKSISITET

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. Produktet inneholder et stoff som er giftig for vannorganismer, og som kan medføre skadelige langtidseffekter i vannmiljøet. Oleybis (2-Hydrokimetyl) Amin Cas No 25307-17-9 R50 0.5%

LC50 0.39mg/L

EC50 &lt;1mg/L

LC 50, 96 T, FISK, mg/l &gt;100

EC 50, 48 T, DAFNIA, mg/l &gt;100

**13 FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL**

## HELSEFARE GENERELT

Emballasjen må være tom (drypptørr).

## BEHANDLINGSMETODER

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt.

**14 OPPLYSNINGER OM TRANSPORT**

UN-NR., VEITRANSPORT

0

ADR-KLASSE

Ikke farlig gods ifølge ADR.

**15 OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER**

**^Super Gloss**

## RISIKOSETNINGER

NC Ikke klassifisert.

## SIKKERHETSSETNINGER

S23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke.

S37 Bruk egnede vernehansker.

S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

P13 Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere.

## NASJONAL LOVGIVNING

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet 16. juli 2002. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2003 nr 361. Forskrift om merkning av kjemikalier, stoff og stoffblanding, som inneholder organiske løsemidler (YL-merkning). Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet den 29. januar 1998 nr. 100 med seneste endring av 1. februar 2002 nr. 127.

**16 ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERNES SIKKERHET OG HELSE**

## YL-GRUPPE

YL-gruppe: 2

YL-TALL, m3/l 758

## GENERELT

Dette produkt er tilvirket under miljøsikkringssystem.

Dette stoffet skal bare brukes av fagpersonell.

REVISJONSDATO. 05/09/2008

REVISJONSNR. / ERSTATTER 1

HMS-DATBLAD AV

## RISIKOSETNINGER

R10 Brannfarlig.

R22 Farlig ved svelging.

R34 Etsende.

R50 Meget giftig for vannlevende organismer.

R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.

R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

## FORBEHOLD OM ANSVAR

Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Så langt selskapet kjenner til er informasjonen korrekt og pålitelig pr. den dato som er angitt. Det gis imidlertid ingen forsikringer eller garantier om at informasjonen er korrekt, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at informasjonen er egnet for det tiltenkte formålet.