



SÄKERHETSATABLAD

enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Sida 1 / 4

Hammered Paint

Revidering 0
Revideringsdatum 08-04-2010

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn Hammered Paint
Företag Granville Oil & Chemicals Ltd
 29 Goldthorpe Industrial Estate
 Goldthorpe, Rotherham,
 S63 9BL ENGLAND
Telefon +44 (0) 1709 890099
Fax +44 (0) 1709 891121
Nödtelefon +44 (0) 1709 890099

2. FARLIGA EGENSKAPER

Huvudsakliga faror Brandfarligt. Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Farliga ingredienser

	Conc.	CAS	EINECS	Symboler/R-fras(er)
Aluminium powder (pyrophoric) (Aluminium, metall (som Al) totaldamm)	0 - 1%	7429-90-5	231-072-3	F; R15-17
Ethylbenzene (Etylbensen)	0 - 1%	100-41-4	202-849-4	F; R11 Xn; R20
Xylene (Xylen)	0 - 1%	1330-20-7	215-535-7	R10 Xn; R20/21 Xi; R38
Iso-butanol	0 - 1%	78-83-1	201-148-0	R10 Xi; R37/38-41 R67
Cyclohexanone (Cyklohexanon)	0 - 1%	108-94-1	203-631-1	R10 Xn; R20
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy.	80 - 90%			Xn; R65 N; R51/53 R10-66-67
Carbon Black, amorphous	1 - 10%	1333-86-4	215-609-9	
White Spirit	1 - 10%	64742-88-7	265-191-7	Xn; R65 N; R51/53 R10-66

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Kontakt med huden Kan orsaka hudirritation. Tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten. Avlägsna kontaminerade kläder. Uppsök läkare om irritation eller symtom kvarstår.

Kontakt med ögonen Kan orsaka ögonirritation Håll ögonen öppna och skölj omedelbart med rikligt med vatten i 15 minuter. Uppsök läkare om irritation eller symtom kvarstår.

Inhalering Inandning kan orsaka hosta, bröstsmärtor och irritation i andningsorgan. Förflytta den drabbade till frisk luft. Uppsök läkare.

Förtäring Förtäring kan orsaka illamående och kräkning. Uppsök läkare om Irritation eller symtom kvarstår.

Allmän information Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

Hammered Paint

Revidering 0
Revideringsdatum 08-04-2010

5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER

Brandsläckningsmedel	Koloxider Alkoholresistent skum
Brandfaror	Bränning orsakar irriterande, giftig och kvävande gas.
Skyddsutrustning	Bär lämplig andningsutrustning om nödvändigt.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Individuella försiktighetsåtgärder	Se till att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat. Evakuera personal till säker plats. Eliminera alla antändningskällor. Bär lämplig skyddsutrustning.
Miljöskyddande försiktighetsåtgärder	Får inte hamna i avlopp. Förhindra ytterligare utsläpp om detta är riskfritt.
Rengöringsmetoder	Sug upp med inaktivt, absorberande material. Överför till lämplig märkt behållare för kassering. Rengör utsläppsplats noggrant med rikligt med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering	Undvik kontakt med huden och ögonen. Se till att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat. Använd explosionssäker utrustning. Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden.
Förvaring	Förvaras i ett svalt, torrt, välventilerat utrymme. Förvara behållarna tätt förslutna. Förvara i korrekt märkta behållare.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Exponeringsbegränsningar

Aluminium powder (pyrophoric) (Aluminium, metall (som Al) totaldamm)	Nivågränsvärde (NGV) ppm: - Takgränsvärde (TGV) ppm: - Korttidsvärde (KTV) ppm: - Anm: -	Nivågränsvärde (NGV) mg/m3: 5 Takgränsvärde (TGV) mg/m3: - Korttidsvärde (KTV) mg/m3: -
Aluminium powder (pyrophoric) (Aluminium, metall (som Al) respirabelt damm)	Nivågränsvärde (NGV) ppm: - Takgränsvärde (TGV) ppm: - Korttidsvärde (KTV) ppm: - Anm: -	Nivågränsvärde (NGV) mg/m3: 2 Takgränsvärde (TGV) mg/m3: - Korttidsvärde (KTV) mg/m3: -
Ethylbenzene (Etylbensen)	Nivågränsvärde (NGV) ppm: 50 Takgränsvärde (TGV) ppm: - Korttidsvärde (KTV) ppm: 100 Anm: -	Nivågränsvärde (NGV) mg/m3: 200 Takgränsvärde (TGV) mg/m3: - Korttidsvärde (KTV) mg/m3: 450
Xylene (Xylen)	Nivågränsvärde (NGV) ppm: 50 Takgränsvärde (TGV) ppm: - Korttidsvärde (KTV) ppm: 100 Anm: H	Nivågränsvärde (NGV) mg/m3: 200 Takgränsvärde (TGV) mg/m3: - Korttidsvärde (KTV) mg/m3: 450
Cyclohexanone (Cyklohexanon)	Nivågränsvärde (NGV) ppm: 25 Takgränsvärde (TGV) ppm: - Korttidsvärde (KTV) ppm: 50 Anm: H	Nivågränsvärde (NGV) mg/m3: 100 Takgränsvärde (TGV) mg/m3: - Korttidsvärde (KTV) mg/m3: 200

Konstruktionsåtgärder	Se till att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat.
Luftvägsskydd	Bär lämplig andningsutrustning om nödvändigt.
Handskydd	Kemikalieresistenta handskar (PVC)
Ögonskydd	Godkända skyddsglasögon
Skyddsutrustning	Bär kläder som skyddar mot kemikalier

Hammered Paint

Revidering 0
Revideringsdatum 08-04-2010

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Märkning	Denna produkt är klassad i enlighet med 67/548/EEC.
Symboler	Xn, Hälsoskadlig.N - Miljöfarlig 
R-fras(er)	R10 - Brandfarligt. R51/53 - Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 - Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R67 - Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
S-fras(er)	S29 - Töm ej i avloppet. S62 - Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

16. ANNAN INFORMATION

Text med riskfraser i avsnitt 3	R10 - Brandfarligt. R11 - Mycket brandfarligt. R15 - Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser. R17 - Självantänder i luft. R20 - Farligt vid inandning. R20/21 - Farligt vid inandning och hudkontakt. R37/38 - Irriterar andningsorganen och huden. R38 - Irriterar huden. R41 - Risk för allvarliga ögonskador. R51/53 - Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 - Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R67 - Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Övrig information	Informationen i detta säkerhetsdatablad är endast avsedd som vägledning för säker användning, förvaring och hantering av denna produkt. Denna information är korrekt såvitt vi vet och tror vid tiden för publicering, men ingen garanti kan ges. Denna information gäller endast särskilt angivet material och gäller inte nödvändigtvis sådant material som används i kombination med andra material, eller i annan procedur.