



SIKKERHETSDATABLAD

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml
Produktnummer 50400

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte bruksområder Brennstofftilsetning.
Bruksområdene som leverandøren advarer mot Ingen spesifikk bruk som frarådes er identifisert.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør Armored Auto UK Ltd
 Unit 16
 Rassau Industrial Estate
 Ebbw Vale
 Gwent
 NP23 5SD
 UK
 Tel: +44 1495 350234
 Fax: +44 1495 350431
 euregulatory@eu.spectrumbrands.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon +44 1495 350234
 Mandag - Torsdag: 0830 - 1700
 Fredag: 0830 - 1530
Nødtelefonnummer Giftinformasjonen : 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (EC 1272/2008)

Fysiske farer Ikke Klassifisert
Helsefarer Asp. Tox. 1 - H304
Miljøfarer Aquatic Chronic 3 - H412

Menneskelig helse Lungebetennelse kan bli resultatet om oppkast som inneholder løsemidler kommer i lungene.

2.2. Merkingselementer

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

Piktogram



Varselord

Fare

Faresetning

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
P331 IKKE framkall brekning.
P501 Innhold/ beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.

Tilleggsinformasjon på etikett

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Inneholder

Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske, Hydrokarboner, C10, aromatiske, >1% naftalen

Advarselsetninger, tillegg

P405 Oppbevares innelåst.

2.3. Andre farer

Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske	50 - 100%
---	------------------

CAS nummer: 64742-47-8

EC nummer: 926-141-6

REACH registrerings nummer: 01-2119456620-43-XXXX

Klassifisering

Asp. Tox. 1 - H304

Hydrokarboner, C10, aromatiske, >1% naftalen	1 - <2.5%
--	---------------------

CAS nummer: —

EC nummer: 919-284-0

REACH registrerings nummer: 01-2119463588-24-XXXX

Dette er en kompleks blanding av bestanddeler, et UVCB-stoff av variabel sammensetning. For å forhindre overklassifisering har Carc. 2 – h351 blitt fjernet fra den registrerte klassifiseringen, siden det brukes om den kjemiske bestanddelen Naftalen (CAS 91-20-3).

Klassifisering

STOT SE 3 - H336

Asp. Tox. 1 - H304

Aquatic Chronic 2 - H411

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

1,2,4-trimetylbenzen		0.5 - <1%
CAS nummer: 95-63-6	EC nummer: 202-436-9	
Klassifisering Flam. Liq. 3 - H226 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H335 Aquatic Chronic 2 - H411		
naftalen		0.25 - <0.5%
CAS nummer: 91-20-3	EC nummer: 202-049-5	
M faktor (akutt) = 1	M faktor (kronisk) = 1	
Klassifisering Flam. Sol. 2 - H228 Acute Tox. 4 - H302 Carc. 2 - H351 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		
mesitylen		0.025 - <0.25%
CAS nummer: 108-67-8	EC nummer: 203-604-4	
Klassifisering Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H335 Aquatic Chronic 2 - H411		
1,2,3-trimethylbenzene		0.025 - <0.25%
CAS nummer: 526-73-8	EC nummer: 208-394-8	
Klassifisering Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319		

Fullstendig tekst for alle faresetningene vises i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon

Flytt berørt person ut i frisk luft og hold ham varm og i ro i en behagelig posisjon for pusting.

Innånding

Om irritasjon i svelget, eller hoste vedvarer, fortsett som følger. Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Sørg for medisinsk tilsyn om symptomene er alvorlige eller vedvarende.

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

Svelging	Skyll munnen grundig med vann. Gi aldri bevisstløse personer noe gjennom munnen. Foranledige ikke til oppkast, unntatt under rettleiding av medisinsk personell. Om oppkast forekommer, skal hodet holdes lavt slik at oppkast ikke kommer i lungene. Sørg for medisinsk tilsyn om symptomene er alvorlige eller vedvarende.
Hudkontakt	Fjern tilsølte klær og skyll huden grundig med vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Sørg for medisinsk tilsyn om symptomene er alvorlige eller vedvarer etter vask.
Øyekontakt	Skyll umiddelbart med mye vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Sørg for medisinsk tilsyn om symptomene er alvorlige eller vedvarer etter vask.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generell informasjon	De beskrevne symptomenes alvorlighetsgrad vil variere avhengig av konsentrasjon og eksponeringslengde.
Innånding	Langvarig eller gjentatt eksponering av damper i høy konsentrasjon kan forårsake skadelige effekter: Søvnighet. Svimmelhet.
Svelging	Kan gi ubehag ved svelging. Opptak i lungene etter inntak eller oppkast kan forårsake lungebetennelse.
Hudkontakt	Forlenget hudkontakt kan forårsake rød hud og irritasjon.
Øyekontakt	Kan forårsake irritasjon.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Anmerkninger for lege	Symptomatisk behandling. Hold berørt person under observasjon.
------------------------------	--

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukkingsmidler

Passende slukkemiddel	Slokk med alkoholbestandig skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke. Bruk brannslukningsutstyr egnet for den omgivende brannen.
Ikke brukbart slukkemiddel	Ikke bruk vannstråle som slukkemiddel, da denne vil spre brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer	Beholdere kan revne kraftig eller eksplodere ved oppvarming, på grunn av oppbygging av overtrykk.
Farlige forbrenningsprodukter	Termisk nedbrytning eller forbrenningsprodukter kan inneholde følgende stoffer: Karbonoksider. Giftige gasser eller damper.

5.3. Råd til brannmannskaper

Beskyttelsestiltak under brannslukking	Bruk vann for å sørge for at eksponerte beholdere holdes kalde og tynne ut dampene.
Spesielt verneutstyr for brannmenn	Bruk egnet verneutstyr for materialene i omgivelsene. Bruk selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) og hensiktsmessige verneklær. Brannmenns værneklær tilpasset Europeisk standard EN469 (inklusive hjelmer, verne støvler og hansker) vil danne et grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemiske uhell.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler	Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Unngå kontakt med huden og øynene.
----------------------------------	--

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

Miljømessige forholdsregler Unngå utslipp i avløp eller vassdrag eller på bakken.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprensing Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Ingen røyking, gnister, åpen ild eller andre tennekilder i nærheten av sølt materiale. Fjern alle tennekilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Ikke berøre eller gå inn i sølt materiale. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og plasser i beholdere. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Beholdere med oppsamlet sølt materiale skal være riktig merket med innhold og faresymbol.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referanse til andre avsnitt Se avsnitt 11 for tilleggsinformasjon om helsefare. For avfallshåndtering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved bruk Les og følg produsentens anvisninger. Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Holdes vekk fra varme, gnister og åpen flamme. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Råd om generell arbeidshygiene Unngå kontakt med øynene og langvarig hudkontakt. Gode prosedyrer for personlig hygiene bør iverksettes. Vask hender og andre forurensede områder av kroppen med såpe og vann før arbeidsplassen forlates. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Forholdsregler ved lagring Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted. Holdes vekk fra varme, gnister og åpen flamme. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesiell(e) sluttbruker(e) De identifiserte bruksområdene for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Tiltaks- og grenseverdier

1,2,4-trimetylbenzen

Langtids eksponering (8-timer TWA): 20 ppm 100 mg/m³

naftalen

Langtids eksponering (8-timer TWA): 10 ppm 50 mg/m³

E

mesitylen

Langtids eksponering (8-timer TWA): 20 ppm 100 mg/m³

1,2,3-trimethylbenzene

Langtids eksponering (8-timer TWA): 20 ppm 100 mg/m³

E

E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske (CAS: 64742-47-8)

DNEL Ikke fastslått.

PNEC Ikke fastslått.

Hydrokarboner, C10, aromatiske, >1% naftalen

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

DNEL

Arbeidere - Innånding; Lang tid systemiske effekter: 151 mg/m³
 Arbeidere - Hud; Lang tid systemiske effekter: 12.5 mg/kg kv/dag
 Alminnelig befolkning - Innånding; Lang tid systemiske effekter: 32 mg/m³
 Alminnelig befolkning - Hud; Lang tid systemiske effekter: 7.5 mg/kg kv/dag
 Alminnelig befolkning - Oralt; Lang tid systemiske effekter: 7.5 mg/kg kv/dag

PNEC

Ikke fastslått.

8.2. Eksponeringskontroll

Verneutstyr



Egnet prosessregulering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. All håndtering skal kun foregå i godt ventilerte områder. Unngå innånding av av damper og aerosoler/tåke. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk ventilasjons- og belysningsutstyr.

Øye-/ansiktsbeskyttelse

Vernebriller i samsvar med godkjente standarder skal anvendes hvis en risikovurdering indikerer at øyekontakt er mulig. Med mindre vurdering tilsier at en høyere grad av beskyttelse er nødvendig, skal følgende beskyttelse brukes: Bruk tetsittende kjemikaliebestandige vernebriller eller ansiktsskjerm.

Håndbeskyttelse

Kjemisk bestandige, ugjennomtrengelige hansker i samsvar med en godkjent standard skal brukes hvis en risikovurdering indikerer at hudkontakt er mulig. Den mest egnede hanske skal velges i samråd med hanskeleverandøren/- produsenten, som kan gi informasjon om gjennombruddstid for hanskematerialet. Hyppige bytter er anbefalt.

Annen beskyttelse av hud og kropp

Bruk egnede verneklær for å hindre gjentatt eller langvarig hudkontakt.

Hygienetiltak

Ikke røyk i arbeidsområdet. Vask omgående med såpe og vann om hud blir tilsølt. Vask hendene ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern i samsvar med godkjente standarder skal brukes hvis en risikovurdering indikerer at innånding av forurensninger er mulig. Sørg for at alle åndedrettsvern er egnet til sitt tilsiktede formål og er "CE" merket.

Miljømessig eksponeringsregulering

Emballasjen skal holdes tett lukket når den ikke er i bruk.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	Væske.
Farge	Lys. Strå.
Lukt	Karakteristisk.
Luktterskel	Ikke fastslått.
pH	Ikke fastslått.
Smeltepunkt	Ikke relevant.
Begynnende kokepunkt og område	Ikke fastslått.
Flammepunkt	75°C

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

Fordampningshastighet	Ikke fastslått.
Fordampningsfaktor	Ikke fastslått.
Brennbarhet (fast stoff, gass)	Ikke relevant.
Øverste/laveste antennelses- eller eksplosjonsgrense	Ikke relevant.
Damptrykk	Ikke fastslått.
Damptetthet	Ikke fastslått.
Relativ tetthet	0.8222
Romvekt	820.7 kg/m ³
Fordelingskoeffisient	Ikke fastslått.
Selvantennelsestemperatur	Ikke relevant.
Dekomponeringstemperatur	Ikke relevant.
Viskositet	Ikke fastslått.
Eksplosive egenskaper	Ikke ansett å være eksplosiv
Oksiderende egenskaper	Selve blandingen har ikke blitt testet, men ingen av de inngående stoffene fyller kriteriene til klassifisering som oksiderende.

9.2. Andre opplysninger

Annen informasjon Ingen informasjon er nødvendig.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Det er ingen kjente reaktivetsfarer tilknyttet dette produktet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Stabil ved normale temperaturer og når de brukes som anbefalt.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Mulige farlige reaksjoner Vil ikke polymerisere.

10.4. Forhold som skal unngås

Betingelser som bør unngås Unngå overdreven varme i en langvarig tidsperiode.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som bør unngås Ingen bestemt materiale eller gruppe av materialer vil trolig reagere med produktet og produsere en farlig situasjon.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter Ingen ved normal temperatur. Termisk nedbrytning eller forbrenningsprodukter kan inneholde følgende stoffer: Karbonoksider. Nitrogenoksider.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet - oralt

Anmerkninger (oralt LD₅₀) Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Akutt giftighet - hud

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

Anmerkninger (hud LD₅₀)	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.
<u>Akutt giftighet - innånding</u>	
Anmerkninger (innånding LC₅₀)	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.
<u>Hudetsing/hudirritasjon</u>	
Hudetsing/hudirritasjon	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.
<u>Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon</u>	
Alvorlig øyeskade/irritasjon	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.
<u>Sensibilisering ved innånding</u>	
Sensibilitet i luftveiene	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.
<u>Sensibilisering av huden</u>	
Hudallergi	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.
<u>Skadelig for arvestoffet i kjønnseller</u>	
Arvestoffskadelig - in vitro	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.
Arvestoffskadelig - in vivo	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.
<u>Kreftfremkallende</u>	
Kreftfremkallende	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.
<u>Reproduksjonstoksisk</u>	
Reproduksjonsskadelig - fruktbarhet	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.
<u>Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — enkelteksponering</u>	
STOT- enkel eksponering	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.
<u>Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt eksponering</u>	
STOT- gjentatt eksponering	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.
<u>Aspirasjonsfare</u>	
Innåndingsfare	Kinematisk viskositet ≤ 20,5 mm ² /s Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Toksikologisk informasjon om ingrediensene

Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske

Akutt giftighet - oralt

Akutt giftighet oralt (LD₅₀ mg/kg) 15 000,0

Art Rotte

Anmerkninger (oralt LD₅₀) REACH saksinformatjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.

ATE oralt (mg/kg) 15 000,0

Akutt giftighet - hud

Akutt giftighet på hud (LD₅₀ mg/kg) 3 160,0

Art Kanin

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

Anmerkninger (hud LD₅₀)	REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.
ATE hud (mg/kg)	3 160,0
<u>Akutt giftighet - innånding</u>	
Akutt giftighet ved innånding (LC₅₀ damper mg/l)	4 951,0
Art	Rotte
Anmerkninger (innånding LC₅₀)	REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.
ATE innånding (damper mg/l)	4 951,0
<u>Hudetsing/hudirritasjon</u>	
Dyredata	Dose: 0.5 ml, 4 timer, Kanin Erythem/eschar score: Godt definert erytem (2). Ødem score: Meget ubetydelig ødem - så vidt merkbar (1). REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.
<u>Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon</u>	
Alvorlig øyeskade/irritasjon	Dose: 0.1 ml, 1 sekund, Kanin Ikke irriterende. REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.
<u>Sensibilisering av huden</u>	
Hudallergi	Maksimeringstest på marsvin (GPMT) - Marsvin: Ikke sensibiliserende. REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.
<u>Skadelig for arvestoffet i kjønnsceller</u>	
Arvestoffskadelig - in vitro	Genmutasjon: Negativ. REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.
Arvestoffskadelig - in vivo	Kromosomavvik: Negativ. REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.
<u>Kreftfremkallende</u>	
Kreftfremkallende	NOAEC 1100 mg/m ³ , Innånding, Mus REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.
<u>Reproduksjonstoksisk</u>	
Reproduksjonsskadelig - fruktbarhet	Fruktbarhet, En-generasjons studie - NOAEL 750 mg/kg kv/dag, Oralt, Rotte F1 REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.
Reproduksjonsskadelige - utvikling	Moderlig toxisitet: - NOAEL: >= 5220 mg/m ³ , Innånding, Rotte REACH saksinformasjon.
<u>Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt eksponering</u>	
STOT- gjentatt eksponering	NOAEC > 10400 mg/m ³ , Innånding, Rotte REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.
<u>Aspirasjonsfare</u>	
Innåndingsfare	2.4 cSt @ 20°C Asp. Tox. 1 - H304

Hydrokarboner, C10, aromatiske, >1% naftalen

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

Akutt giftighet - oralt

Akutt giftighet oralt (LD₅₀ mg/kg) 5 558,0

Art Rotte

Anmerkninger (oralt LD₅₀) REACH saksinformasjon.

ATE oralt (mg/kg) 5 558,0

Akutt giftighet - hud

Anmerkninger (hud LD₅₀) LD₅₀ >2000 mg/kg, Hud, Kanin

Hudetsing/hudirritasjon

Dyredata Dose: 0.5 ml, 4 timer, Kanin Erythem/eschar score: Meget ubetydelig erytem - så vidt merkbar (1). Ødem score: Ingen ødem (0). REACH saksinformasjon.

Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon

Alvorlig øyeskade/irritasjon Dose: 0.1 ml, 1 sekund, Kanin REACH saksinformasjon. Ikke irriterende.

Sensibilisering av huden

Hudallergi Maksimeringstest på marsvin (GPMT) - Marsvin: Ikke sensibiliserende. REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.

Skadelig for arvestoffet i kjønnseller

Arvestoffskadelig - in vitro Kromosomavvik: Negativ. REACH saksinformasjon.

Arvestoffskadelig - in vivo Kromosomavvik: Negativ. REACH saksinformasjon.

Reproduksjonstoksisk

Reproduksjonsskadelig - fruktbarhet Tre-generasjons studie - NOAEC >= 1500 ppm, Innånding, Rotte REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.

Reproduksjonsskadelige - utvikling Eksperimentell toksitet: - NOAEL: > 450 mg/kg kv/dag, Oralt, Rotte REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt eksponering

STOT- gjentatt eksponering NOAEC > 0.38 mg/l, Innånding, Rotte REACH saksinformasjon.

Aspirasjonsfare

Innåndingsfare 1.38 cSt @ 20°C/68°F REACH saksinformasjon.

1,2,4-trimetylbenzen

Akutt giftighet - oralt

Akutt giftighet oralt (LD₅₀ mg/kg) 6 000,0

Art Rotte

Anmerkninger (oralt LD₅₀) REACH saksinformasjon.

ATE oralt (mg/kg) 6 000,0

Akutt giftighet - hud

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

Akutt giftighet på hud (LD₅₀ 3 440,0 mg/kg)

Art Rotte

Anmerkninger (hud LD₅₀) REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.

ATE hud (mg/kg) 3 440,0

Akutt giftighet - innånding

Akutt giftighet ved innånding (LC₅₀ damper mg/l) 10,2

Art Rotte

Anmerkninger (innånding LC₅₀) REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.

ATE innånding (damper mg/l) 10,2

Hudetsing/hudirritasjon

Dyredata Dose: 0.5 ml, 4 timer, Kanin Erythem/eschar score: Godt definert erytem (2). REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer. Irriterende.

Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon

Alvorlig øyeskade/irritasjon Dose: 0.2 ml, 1 sekund, Kanin REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer. Lett irriterende.

Sensibilisering av huden

Hudallergi Maksimeringstest på marsvin (GPMT) - Marsvin: Ikke sensibiliserende. REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.

Skadelig for arvestoffet i kjønnseller

Arvestoffskadelig - in vitro Genmutasjon: Negativ. REACH saksinformasjon.

Arvestoffskadelig - in vivo Kromosomavvik: Negativ. REACH saksinformasjon.

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt eksponering

STOT- gjentatt eksponering NOAEL 600 mg/kg, Oralt, Rotte REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.

Aspirasjonsfare

Innåndingsfare 0.63 cSt @ 50°C/122°F REACH saksinformasjon. Ikke forventet å presentere en aspirasjonsfare, basert på kjemisk struktur.

mesitylen

Akutt giftighet - oralt

Akutt giftighet oralt (LD₅₀ mg/kg) 6 000,0

Art Rotte

Anmerkninger (oralt LD₅₀) REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.

ATE oralt (mg/kg) 6 000,0

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

Akutt giftighet - hud

Akutt giftighet på hud (LD₅₀) 2 001,0 mg/kg)

Art Rotte

Anmerkninger (hud LD₅₀) REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.

ATE hud (mg/kg) 2 001,0

Akutt giftighet - innånding

Akutt giftighet ved innånding (LC₅₀ støv/tåke mg/l) 10,2

Art Rotte

Anmerkninger (innånding LC₅₀) REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.

ATE innånding (støv/tåke mg/l) 10,2

Hudetsing/hudirritasjon

Dyredata Dose: 0.5 ml, 4 timer, Kanin Erythem/eschar score: Godt definert erytem (2). REACH saksinformasjon.

Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon

Alvorlig øyeskade/irritasjon Dose: 0.2 ml, 1 sekund, Kanin REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer. Eye Irrit. 2 - H319

Sensibilisering av huden

Hudallergi Maksimeringstest på marsvin (GPMT) - Marsvin: Ikke sensibiliserende. REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.

Skadelig for arvestoffet i kjønnseller

Arvestoffskadelig - in vitro Genmutasjon: Negativ. REACH saksinformasjon.

Arvestoffskadelig - in vivo Kromosomavvik: Negativ. REACH saksinformasjon.

Reproduksjonstoksisk

Reproduksjonsskadelig - fruktbarhet Multi-generasjons studie - NOAEC 500 ppm, Innånding, Rotte REACH saksinformasjon. Data fra strukturelt beslektede stoffer.

Reproduksjonsskadelige - utvikling Moderlig toksisitet: - NOAEC: 492 mg/m³, Innånding, Rotte REACH saksinformasjon.

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — enkelteksponering

STOT- enkel eksponering STOT SE 3 - H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt eksponering

STOT- gjentatt eksponering NOAEL 600 mg/kg kv/dag, Oralt, Rotte REACH saksinformasjon.

Aspirasjonsfare

Innåndingsfare 0.63 cSt @ 50°C/122°F REACH saksinformasjon. Ikke forventet å presentere en aspirasjonsfare, basert på kjemisk struktur.

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Giftighet Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Økologisk informasjon om ingrediensene

Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske

Farlig for vannmiljøet — akutt,

Akutt giftighet - fisk LL₅₀, 96 timer: > 1000 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
REACH saksinformasjon.

Akutt giftighet - virvelløse dyr EL₅₀, 48 timer: > 1000 mg/l, Daphnia magna
REACH saksinformasjon.

Akutt giftighet - vannplanter EL₅₀, 72 timer: > 1000 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
REACH saksinformasjon.

Farlig for vannmiljøet — kronisk

Kronisk giftighet - fisk i tidlig stadium av livet NOELR, 28 dager: 0.173 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
QSAR
REACH saksinformasjon.

Kronisk giftighet - vannlevende virvelløse dyr NOELR, 21 dager: 1.22 mg/l, Daphnia magna
QSAR
REACH saksinformasjon.

Hydrokarboner, C10, aromatiske, >1% naftalen

Farlig for vannmiljøet — akutt,

Akutt giftighet - fisk LL₅₀, 96 timer: 2 - 5 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
REACH saksinformasjon.

Akutt giftighet - virvelløse dyr EL₅₀, 48 timer: 10 mg/l, Daphnia magna
REACH saksinformasjon.

Akutt giftighet - vannplanter EL₅₀, 72 timer: 1 - 3 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
REACH saksinformasjon.

Akutt giftighet - mikroorganismer NOELR, 48 timer: 1.892 mg/l, Tetrahymena pyriformis
REACH saksinformasjon.
QSAR

Farlig for vannmiljøet — kronisk

Kronisk giftighet - fisk i tidlig stadium av livet NOELR, 28 dager: 0.487 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
REACH saksinformasjon.
QSAR

Kronisk giftighet - vannlevende virvelløse dyr NOELR, 21 dager: 0.851 mg/l, Daphnia magna
REACH saksinformasjon.
QSAR

1,2,4-trimetylbenzen

Farlig for vannmiljøet — akutt,

Akutt giftighet - fisk LC₅₀, 96 timer: 7.72 mg/l, Pimephales promelas (Ørekyte)
REACH saksinformasjon.

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

Akutt giftighet - virvelløse dyr	EC ₅₀ , 48 timer: 3.6 mg/l, Daphnia magna REACH saksinformasjon.
Akutt giftighet - vannplanter	EC ₅₀ , 96 timer: 2.356 mg/l, Ferskvannsalge REACH saksinformasjon. QSAR

mesitylen

Giftighet	Aquatic Chronic 2 - H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
------------------	--

Farlig for vannmiljøet — akutt,

Akutt giftighet - fisk	LC ₅₀ , 96 timer: 12.52 mg/l, Carassius auratus (Gullfisk) REACH saksinformasjon.
-------------------------------	---

Akutt giftighet - virvelløse dyr	LC ₅₀ , 48 timer: 6 mg/l, Daphnia magna REACH saksinformasjon.
---	--

Akutt giftighet - vannplanter	EC ₅₀ , 48 timer: 25 mg/l, Desmodesmus subspicatus REACH saksinformasjon.
--------------------------------------	---

Farlig for vannmiljøet — kronisk

Kronisk giftighet - vannlevende virvelløse dyr	NOEC, 21 dager: 2 mg/l, Daphnia magna REACH saksinformasjon.
---	---

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbar	Ingen data tilgjengelig.
---------------------------------	--------------------------

Økologisk informasjon om ingrediensene

Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske

Biologisk nedbrytning	Vann - Nedbrytning ~ 5%: 3 dager Vann - Nedbrytning 69: 28 dager REACH saksinformasjon. Lett biologisk nedbrytbart, men mangler 10-dagers vinduet.
------------------------------	---

Hydrokarboner, C10, aromatiske, >1% naftalen

Biologisk nedbrytning	Vann - Nedbrytning 57.95 %: 28 dager REACH saksinformasjon. Naturlig biologisk nedbrytbart.
------------------------------	---

1,2,4-trimetylbenzen

Fotokjemisk transformasjon	Vann - DT ₅₀ : 12 timer REACH saksinformasjon.
-----------------------------------	--

mesitylen

Biologisk nedbrytning	- Nedbrytning (50%): 4.4 dager REACH saksinformasjon. QSAR Stoffet er lett nedbrytbart.
------------------------------	--

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulativt potensiale	Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering.
-----------------------------------	---

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

Fordelingskoeffisient Ikke fastslått.

Økologisk informasjon om ingrediensene

Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske

Fordelingskoeffisient Vitenskapelig uberettiget. REACH saksinformasjon.

Hydrokarboner, C10, aromatiske, >1% naftalen

Bioakkumulativt potensiale Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering.

1,2,4-trimetylbenzen

Bioakkumulativt potensiale BCF: 243, Pimephales promelas (Ørekyte) QSAR REACH saksinformasjon.

Fordelingskoeffisient log Kow: 3.65 REACH saksinformasjon.

mesitylen

Bioakkumulativt potensiale BCF: 161, Pimephales promelas (Ørekyte) REACH saksinformasjon. QSAR

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Produktet er løselig i vann.

Økologisk informasjon om ingrediensene

Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske

Mobilitet Produktet har dårlig løselighet i vann.

Overflatespenning 26.4 mN/m @ 25°C

Hydrokarboner, C10, aromatiske, >1% naftalen

Overflatespenning 30.4 mN/m @ 25°C/77°F REACH saksinformasjon.

1,2,4-trimetylbenzen

**Adsorpsjons-
/desorpsjonskoeffisient** grunn - log Koc 3.04 REACH saksinformasjon. QSAR

mesitylen

**Adsorpsjons-
/desorpsjonskoeffisient** Vann - log Koc : 2.87 REACH saksinformasjon. QSAR

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

**Resultater av PBT og vPvB
bedømming** Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB.

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadelige effekter Ikke fastslått.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell informasjon Bli kvitt avfallsprodukt eller brukte beholdere i tråd med lokale forskrifter

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Generelt Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID)

14.1. FN-nummer

Ikke anvendelig.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Ikke anvendelig.

14.3. Transportfareklasse(r)

Ingen faremerking for transport kreves.

14.4. Emballasjegruppe

Ikke anvendelig.

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig stoff/Marin Forurensning

Nei.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendelig.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Bulktransport i henhold til Annex II av MARPOL 73/78 og IBC Koden Ikke anvendelig.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen.

EU lovgivning Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Rådet av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (med endringer).
Forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Rådet av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (med endringer).
Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/830 av 28. mai 2015.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

STP® Complete System Cleaner – Bensin 400ml

Forkortelser og ledeord brukt i sikkerhetsdatabladet	ADR: Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (Vei).
	RID: Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (Jernbane).
	IMDG: Internasjonale regler for frakt av pakket farlig gods til sjøs, vedtatt av IMO ved resolusjon A.716(17).
	IATA: Internasjonal lufttransport forening.
	ADN: Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (Innlands vannveier).
	ATE: Akutt toksisitets estimat.
	DNEL: Utledet nivå for minimal effekt.
	LC50: Medial dødlig dose.
	LD50: Lethal dose for 50% av en test population (Median dødlig dose).
	PBT: Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig.
Klassifiseringsprosedyrer i henhold til Regulation (EC) 1272/2008	vPvB: Meget persistente og meget bioakkumulerende.
	BCF: Biokonsentrasjons faktor.
Revisjonskommentarer	Asp. Tox. 1 - H304: Kalkulasjonsmetode., På basis av test data. Aquatic Chronic 3 - H412: Kalkulasjonsmetode.
Revisjonsdato	Dokument revidert.
Revisjon	06.06.2017
Erstatter dato	9
SDS nummer	31.05.2014
Fullstendig faremerking	128
	H226 Brannfarlig væske og damp.
	H228 Brannfarlig fast stoff.
	H302 Farlig ved svelging.
	H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
	H315 Irriterer huden.
	H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
	H332 Farlig ved innånding.
	H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
	H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
	H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
	H400 Meget giftig for liv i vann.
	H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
	H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
	H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Informasjonen som presenteres her, er nøyaktig etter Armored Auto UK Ltd sin beste viten, men den er ikke ment som en garanti eller representasjon som Armored Auto UK Ltd påtar seg noe rettslig ansvar for, og skal ikke ansees for å være det. All informasjon eller råd innhentet fra Armored Auto UK Ltd, annet enn ved hjelp av denne publikasjonen og i forbindelse med Armored Auto UK Ltd sine andre produkter eller materialer, gis også i god tro. Det forblir til enhver tid kundens og brukerens ansvar å sikre at materialene er egnet for det aktuelle, tiltenkte formålet. Ved bruk av materialer som ikke er produsert eller levert av Armored Auto UK Ltd, som brukes i stedet for eller sammen med materialer levert av Armored Auto UK Ltd, er det kundens ansvar å sørge for at all teknisk og annen informasjon relatert til materialet innhentes fra produsenten eller leverandøren. Armored Auto UK Ltd påtar seg intet ansvar for dataene som finnes i dette dokumentet, da denne informasjonen kan brukes under forhold utenfor vår kontroll og i situasjoner som vi ikke er kjent med. Informasjonen i dette dokumentet leveres på det grunnlag at kunden og brukeren av produktet selv avgjør om produktet er egnet for de aktuelle formål.