

E-nummer : 1360270
EAN-kod : 3606481003805
Lagerkod : Lagerförd



Produktdata

Produktfamilj	Exxact
Enhets korta namn	SBD200LED
Typ av produkt eller komponent	Dimmer
Enhetsapplikation	Styrning
Produktbeskrivning	Komplett produkt för DIY

Teknisk data

Typ av dimmer	Universal
Dimmerkontroll	Vrid
Manövertyp	Vrid tryck
Funktion	Trapp 1-pol
Last	Glödlampa : Halogenlampa : @230 V LED lampa : Lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator : Lågspänningshalogenlampor över elektronisk transformator :
Effektområde	Halogenlampa : 4...400 W Glödlampa : 4...400 W LED lampa : 4...40 W (RL LED läge) LED lampa : 4 W...200 VA (RC LED läge) Lågspänningshalogenlampor över elektronisk transformator : 4...400 W Lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator : 4 W...400 VA
Märkström/Märkspänning	10 A - 230 V AC
Skyddstyp	Elektroniskt kortslutnings- och automatiskt överlastskydd
Anslutning	Skruvplintar
Antalet överkopplingsklämmor	1
Anslutningskapacitet	1 x 2.5 mm ² solid eller flexibel ledare kabel (kablar) 2 x 1.5 mm ² solid eller flexibel ledare kabel (kablar)
Färg	Vit RAL 9003
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) centrumplatta ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) ratt
Ytbehandling	Blank

Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Typ av förpackning	Blister
Inbyggnadsdjup	29 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	51 mm
Produktens vikt	0.099 kg
Utskjutande mått	22 mm
Produktkompatibilitet	Komplett med Exxact ram

Miljö

Temperaturområde för drift	-5...35 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Standarder	EN 60 669-2-1 EN 61000-6-3
Produktcertifiering	CE
IP-kapslingsklass	IP20 (även med borttagen kåpa/ram)

Hållbarhetsinformation

RoHS (datumkod: ÅÅVV)	Kompatibel - sedan 1631 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	--