


# AUS15.2

Namn: **Dosa**  
Dosa för skivvägg

Typ: AUS15.2  
EAN: 6410011523841  
E-nr: 1422325

Beskrivning: Apparatdosa AUS15.2 används som efterinstallationsdosa i väggar med skivkonstruktion. Hålen borras med borrar AT1 (Ø 69 mm) eller motsvarande. En utbrytning för rör eller kabel öppnas i dosan och dosan pressas i hålet. Skruvarna skruvas medsols varvid fästörat stiger mot skivan och fäster dosan. Röret eller kabeln läses med hjälp av stutsarna som pressas inifrån. Fyra bottenutbrytningar, två för rörstutsar och två för dragavlastningsstuts AS12. Dosa lämpar sig även för stockväggar. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C).



Förpackning: 50  
Enhet: st



### ETIM

ETIM 7 EC002601 (EC002601)

### ETIM 7

Mounting method	Flush mounted (plaster)
Shape	Round
Construction type	Device connection box (round/square)
Model	Single
Provided with revolving ring	
Can be coupled	1
Equipped with	None
Diameter	71 mm
Depth	43 mm
Internal depth	41 mm
For number of electric fittings	1
Mounting switching equipment	Screwing
With screws	1
Housing feed-through by break-out opening	1
Housing feed-through by seal membrane	



## PRODUKTBLAD

4.10.2018

# AUS15.2

2/2

### Housing feed-through by nozzle

Housing feed-through by step  
membrane

For tube diameter	20 mm
Suitable for cable diameter	8 ... 13 mm
Pipe locking	
Pipe locking optional	
Inlet from the rear	1
Number of inlets	
Number of included spouts	
Material	Plastic
Halogen free	1
Surface protection	Untreated
Colour	White
Degree of protection (IP)	Other
Sealable	
Circuit integrity	None
With screening	
Wind proof	
Max. conductor cross section	0 mm <sup>2</sup>
Number of poles of the clamp	
Clamp position fixed	
Luminaire hook mounting	
Nozzle	None
With nail lugs	