

Produktdatablad

Clas Ohlson Gloss Paint_Low Gloss

Marts 2020

Produktbeskrivelse: Clas Ohlson Gloss Paint_Low Gloss er en akrylmaling til grunnet tre og metall innendørs. Overflaten er hard, tåler rengjøring og gulner ikke.

Bruk av produktet: Sluttbehandling av grunnet tre og metall innendørs, f.eks. vinduer, dører, karmen, panel, skapfronter, rør og radiatorer.

Behandling:

- Underlaget skal være rent, tørt og fast. Grunn nytt eller rent tre.
- Blanke og glatte overflater mattslipes. Rengjør med Malervask.
- Sprekker og hull sparkles.
- Røres nøye før anvendelse.
- Påføres helst med korthåret rulle på større overflater, og etterglattes direkte med en myk syntetpensel.

Tekniske data:

Glans: Halvmatt, 20
Rekkeevne: 10 m²/l, avhengig av underlag och påføringsmetode
Tørketid: Støvtørr: 1 time
Overmalbar: 20 timer
Gjennomherdet: 28 døgn ved 23°C og normal luftfuktighet (60 %)
Fortynning: Vann
Rengjøring av verktøy: Vann
Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett

Miljøinformasjon: Fjern mest mulig lim fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende limrester skal ikke helles ut i avløpet eller kastes, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen.

Tips: Vi anbefaler at du først prøve produktet på et lite område. Hvis malearbeidet blir avbrutt, kan verktøyene med fordel lagres i en lufttett pose for å hindre uttørking.