AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: Descaling Tablets

UFI: R000-50SA-J00Q-US7R

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Generell bruk: Til fjerning av kjelstein

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn: IBEDA-CHEMIE Klaus P. Christ GmbH
Adresse/postboks: Am Eichelgärtchen 32
Postnr., sted: 56283 Halsenbach
Tyskland
E-post: info@ibeda-chemie.com
Telefonnr.: +49 (0)6747-9501-0
Faxnr.: +49 (0)6747-9501-11
Ansvarshavende for informasjon:
Herr Schaper, Telefonnr.: +49 (0)6747-9501-19
(Dette nummeret er betjent bare i kontortiden.)
Ytterligere opplysninger: Referansekilde, andre:

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
E-post: careline-no@bshg.com
Telefonnr.: +47 22 66 06 00

1.4 Nødtelefonnummer

Norwegian Giftinformasjonen
Telefonnr.: (+47) 22 59 13 00 eller 113

Transport:
CONSULTANK Lutz Harder GmbH (Contract QUALI003)
Telefonnr.: +49 (178) 4337434 (from USA: 01149 178 4337434)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315	Irriterer huden.
Eye Irrit. 2; H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
Hud Sens. 1; H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
STOT SE 3; H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

2.2 Merkingselementer

Merking (CLP)



Signalord: **Advarsel**

Faresetninger:

H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Sikkerhetssetninger:

P102	Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264	Vask hender grundig etter bruk.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P312	Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.
P405	Oppbevares innelåst.
P501	Innhold kastes i godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg.

Spesielle kjennetegn

Oplysningstekst for etiketter:

Inneholder Maleinsyre og Sitronsyre, vannfri.

2.3 Andre farer

Ingen nevneverdige farer.

Endokrine forstyrrende egenskaper, Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:

Dette produktet inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere. Produktet inneholder ingen innholdsstoffer i konsentrasjoner på 0,1 % eller høyere som er klassifisert som PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer: ikke anvendelig

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk karakteristikk: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger:

Farlige komponenter:

Identifikatorer	Kjemisk betegnelse Klassifisering	Innhold
REACH 01-2119457026-42-xxxx EU-nummer 201-069-1 CAS 77-92-9	Sitronsyre, vannfri Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335.	45 - 55 %
EU-nummer 203-742-5 CAS 110-16-7	Maleinsyre Acute Tox. 4; H302. Acute Tox. 4; H312. Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. Hud Sens. 1; H317. STOT SE 3; H335. Spesifikke konsentrasjonsgrenseverdier (SCL): Hud Sens. 1; H317: C ≥ 0,1 %	15 - 25 %
EU-nummer 226-218-8 CAS 5329-14-6	Sulfamidsyre Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. Kronisk vanntoksisitet 3; H412.	10 - 20 %

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

Ytterligere informasjon: Inneholder Natriumhydrogenkarbonat: De maksimale grenseverdien for arbeidsplassen er gjengitt i avsnitt 8, så langt dette er nødvendig.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Alminnelig informasjon: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Etter innånding: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Ved vedvarende besværlighet oppsøk lege.

Etter hudkontakt: Må strakes vaskes av med vann og såpe og skylles grundig etterpå. Ved hudreaksjoner må du oppsøke lege.

Ved øyekontakt: Skylles straks med åpnet øyelokkspalt 10 til 15 minutter med rennende vann.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Konsulter etterpå øyelege.

Ved svelging: Skyll munnen straks og drikk etterpå rikelig vann. Man skal aldri gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Forhindere oppkast. Tilkall lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Vidre symptomer: Hoste, åndenød. Lungeødem mulig. Slimhinneirritasjoner i munn, svelg, spiserør og mage-tarm-trakt. Magesmerter, oppkast, etsinger.
Symptomer kan opptre på et senere tidspunkt.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatiske behandling.
Skyll munnen med vann. Produktet reagerer sur.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slukkingsmiddler: Vannspredningstråle, alkoholbestandig skum, slokningspulver, karbondioksid.

Av sikkerhetsmessige årsaker uegnet som slukningsmiddel.

Full vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

I tilfelle brann kan det oppstå farlige branngasser og damp.
Videre kan det oppstå: Nitrogenoksider (NOx), svoveloksider, kullmonoksyd og kulldioksyd.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr skal brukes ved brannslukking:

Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes.

Ytterligere opplysninger: Beholdere som er faretruet må kjøles med sprøytevann og etter mulighet trekkes ut av faresonen. Damper må slåes ned med vannsproytestråle.
Pust ikke inn branngasser. Unngå inntrengen av slukningsvann i overflatevassdrag eller i grunnvann. Sløkkevannet reagerer surt. Brannrester og kontaminert slukningsvann må deponeres i henhold til lokale forskrifter fra myndighetene.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå støvutvikling. Ikke innånd støv. Unngå kontakt med substansen.
Hvis mulig, fjern lekkasje. Det må sørges for tilstrekkelig lufting.
Egnet verneutstyr må brukes. Ubeskyttete personer må holdes borte.
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakksystemet.
I påkommende tilfelle underrett vedkommende myndigheter.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Unngå støvutvikling.
Må opptaes tørt og tilføres uskadeliggjøringen i egnete beholdere, må etterrenses.
Gulv og tilsølte gjenstander rengjøres med vann. Rester kan også fjernes med soda eller et annet alkalisk rengjøringsmiddel.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se i tillegg avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Sikkerhetsforskrifter for sikrere behandling:

Det må sørges for god lufttilførsel og utlufting på lager og arbedsplass. Unngå støvutvikling. Ikke innånd støv. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Egnet verneutstyr må brukes.
Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hender grundig etter bruk. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Innretning til øyeskylling må holdes i beredskap ved arbeidsplassen.

Forholdsregler mot brann og eksplosjon:

Vanlige tiltak for forebyggende brannvern.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagerrom og beholdere:

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted.
Oppbevares tørt. Må kun oppbevares i den originale emballasjen.
Må beskyttes mot hete og direkte solstråling.

Informasjon om lagring i fellesrom:

Stoffer som bør unngås: Halogener, baser, syrer, oksyderingsmidler (nitrater, nitritter, salpetersyre), metaller med vann.
Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Det foreligger ingen informasjoner.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Arbeidsplassgrenseverdi:

Type	Grenseverdi
Norge: langtids	10 mg/m³ (Støvgrenseverdi, inhalerbar fraksjon)
Norge: langtids	5 mg/m³ (Støvgrenseverdi, alveolar fraksjon)

8.2 Eksponeringskontroller

Bruk syrebestandige materialer og gjenstander.
Test elektroinstallasjonene ofte med henblikk på korrosjonsskader.
Det må sørges for god ventilasjon av arbeidsrommet og/eller avsuginnretning på arbeidsplassen.
Ved stovutvikling: Støv bør umiddelbart bli oppsugd der det oppstår.

Personlig verneutstyr

Begrensning og overvåkning av eksposisjonen på arbeidsplassen

Åndedrettsvern:

Ved overskridelse av tiltaks- og grenseverdier må gassmaske benyttes.
Støvmaske eller Kombinasjonsfilter Bruk filter type A-(P3) i henhold til EN 14387.
Pustevernfilterklassen må absolutt tilpasses den maksimale skadestoffkonsentrasjonen (gass, aerosol, partikler) som kan oppstå ved omgang med stoffet.

Vernehansker: Vernehansker ifølge NS-EN ISO 374-1.
Hanskematerial: Nitrilkautsjuk-Skiktstyrke: 0,11 mm.
Gjennombruddstid: >480 min.
Vær oppmerksom på vernehanskeprodusentens opplysninger om gjennomtrengelighet og varighet.

Vernebriller: Tettsittende vernebriller i henhold til NS-EN ISO 16321-1.

Kroppsbeskyttelse: Bruk egnede verneklær.

Generelle beskyttelses- og hygienetiltak:
Unngå støvutvikling. Ikke innånd støv. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hender grundig etter bruk. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Innretning til øyeskylling må holdes i beredskap ved arbeidsplassen.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Se "6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø".

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand ved 20 °C og 101,3 kPa	fast Skjema: Tabletter
Farge:	hvit/blå
Lukt:	uten lukt
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt:	Ingen data tilgjengelige
Brennbarhet:	Ingen data tilgjengelige
Nedre og øvre eksplosjonsgrense:	Ikke anvendelig
Brannpunkt:	Ikke anvendelig
Selvantennelsestemperatur:	Ikke anvendelig
Nedbrytingstemperatur:	Ingen data tilgjengelige
pH-verdi:	hos 20 °C, 10 g/L: 1,0
Kinematisk viskositet:	Ikke anvendelig
Oppløselighet i vann:	hos 80 °C: lett løselig
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (loggverdi):	Ingen data tilgjengelige
Damptrykk:	Ingen data tilgjengelige
Tykkelse:	Ingen data tilgjengelige
Relativ damptetthet:	Ikke anvendelig
Partikkelegenskaper:	Ingen data tilgjengelige

9.2 Andre opplysninger

Eksplosive egenskaper:	Ingen data tilgjengelige
Oksiderende egenskaper:	Ingen data tilgjengelige
Selvantennelsestemperatur:	Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Vannfylt løsning: Kan være etsende for metaller.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner ved forskriftsmessig lagring og håndtering
Reagerer ved høye temperaturer med alkalinitriter og nitrater, samt med andre metallnitrater. Reaksjonen er eksplosjonsartet og og det utvikles nitrogen.
Produktet utvikler vannstoff i kontakt med metaller i vannholdig oppløsning.
Reagerer med baser under varmeutvikling.

10.4 Forhold som skal unngås

Fuktighet. Holdes vekk fra varmekilder, gnister og åpne flammer. Må beskyttes mot direkte solstråling.

10.5 Uforenlige materialer

Halogener, baser, oksyderingsmidler (nitrater, nitritter, salpetersyre), metaller med vann.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen farlige spaltningsprodukter, såfremt forskriftene for lagring og håndtering overholdes.

Termisk nedbrydning: Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologiske virkninger: Forklaringer er avledet fra egenskapene til enkeltkomponentene. For produktet som sådann foreligger ingen toksigologiske data.

Akutt toksisitet (oral): På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Kan være farlig ved svelging.
ATEmix (beregnet): 2.000 mg/kg < ATE <= 5.000 mg/kg

Akutt toksisitet (dermal): På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
ATEmix (beregnet): ATE > 5.000 mg/kg

Akutt toksisitet (som kan innåndes): Ingen data.

Etsing/hudirritasjon: Skin Irrit. 2; H315 = Irriterer huden.

Svær øyenskade/-irritasjon: Eye Irrit. 2; H319 = Gir alvorlig øyeirritasjon.

Inhalatieallergeen: Ingen data.

Hudsensibilisering: Hud Sens. 1; H317 = Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Mutagenitet i kimcellene/Gentoksisitet: Ingen data.

Cancerogenitet: Ingen data.

Reproduksjonstoksisitet: Ingen data.

Virkning på og via morsmelken: Ingen data.

Spesifikk målorgan-toksisitet (engangs eksponering): STOT SE 3; H335 = Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Spesifikk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering): Ingen data.

Innåndingsfare: Ingen data.

11.2 Informasjon om andre farer

Endokrine forstyrrende egenskaper:

Ingen

Ytterligere opplysniner: På grunn av pH-verdien kan en etsende virkning ikke utelukkes.

Angivelse til Maleinsyre:
LD50 Rotte, oral: 708 mg/kg
LD50 Kanin, dermal: > 1.560 mg/kg

Symptomer

Vidre symptomer: Hoste, åndenød. Lungeødem mulig. Slimhinneirritasjoner i munn, svelg, spiserør og mage-tarm-trakt. Magesmerter, oppkast, etsinger.
Symptomer kan opptre på et senere tidspunkt.
Etter øyekontakt: Etter direkte øyenkontakt kan en få brennende, rennende og røde øyne.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet i vann: Skadevirkning på organismer i vann p.g.a pH-forandring.
Får ikke tommes i avløp til avløpsverk uten forbehandling.

Angivelse til Sulfamidsyre:
Bakterietoksisitet:
EC50 Aktivslam: > 200 mg/L/3h (OECD 209)
Algetoksitet:
EC50 Desmodesmus subspicatus (grønnalge): 48 mg/L/72h (OECD 201)
NOEC Desmodesmus subspicatus (grønnalge): 18 mg/L/72h (OECD 201)
Daphnitoksitet:
EC50 Daphnia magna (stor vannloppe): 71,6 mg/L/48h (OECD 202)
Fisketoksisitet:
LC50 Pimephales promelas (storhodet ørekyte): 70,3 mg/L/96h (OECD 203)

12.2 Opplysning om eliminering

Øvrige opplysninger: Ingen data tilgjengelige

12.3 Bioakkumulasjonspotensial

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:
Ingen data tilgjengelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ingen innholdsstoffer i konsentrasjoner på 0,1 % eller høyere som er klassifisert som PBT eller vPvB.

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

Ingen

12.7 Andre skadelige virkninger

Generelle opplysninger: Må ikke komme i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakksystemet.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsnøkkelnummer: 20 01 14* = Syrer
* = Dokumentasjon på avhendingen må fremlegges.

Anbefaling: Spesialavfall. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.
Må ikke uskadeliggjøres sammen med husholdningsavfall.

Emballasje

Anbefaling: Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.
Ikke kontaminerte og helt tomme emballasjer kan gå til gjenvinning. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

Avsnitt 14. Transportopplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
gjelder ikke

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Ikke innskrenket

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
gjelder ikke

14.4 Emballasjegruppe

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
gjelder ikke

14.5 Miljøfarer

Miljøskadelig: Stoff/blanding er ikke miljøfarlig i henhold til kriteriene i FNs modellforskrifter.
Havforureningsfaktor: nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.7 Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Nasjonale forskrifter - Norge

Ingen data tilgjengelige

Nasjonale forskrifter - EU-medlemsstater

Innhold av flyktige organiske forbindelser (VOC):
0 % etter vekt

Merking av emballasje med <= 125mL innhold



Signalord: **Advarsel**

Faresetninger:
- H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Sikkerhetssetninger:
- P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
- P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501 Innhold kastes i godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg.

Øvrige bestemmelser, begrensninger og forskrifter:

Bruksinnskrenkninger iht. REACH vedlegg XVII nr.: 75

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

For denne blanding er ingen stoffsikkerhetsbedømmelse krevet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

H-setningenes ordlyd under avsnitt 2 og 3:

H315 = Irriterer huden.
H317 = Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 = Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 = Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H302 = Farlig ved svelging.
H312 = Farlig ved hudkontakt.
H412 = Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Første opplan: 17.6.2019

Ansvarlig for utgivelse av sikkerhedsblad:

se avsnitt 1: Ansvarshavende for informasjon

Forkortelser og akronymer:

Acute Tox.: Akutt toksisitet
ADN: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier
ADR: Europeisk avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods
AGW: Arbeidsplassgrenseverdi
AS/NZS: Australsk/New Zealand standard
ATE: Anslått verdi for akutt giftighet
ATEmix: Estimering av blandingen av akutt toksisitet
CAS: Kjemisk abstrakt tjeneste
CFR: Kode for føderale forskrifter
CLP: Klassifisering, merking og emballering
DMEL: Avledet minimalt effektnivå
DNEL: Avledet ingen effektnivå
EC50: Effektiv konsentrasjon 50%
EF: Europeiske fellesskap
EmS: Nødprosedyrer for skip som frakter pakket farlig gods
EN: Europeisk standard
EQ: Unntatte mengder
EU: Den europeiske union
Eye Irrit.: Øyeirritasjon
Hud Sens.: Hudsensibilisering
IATA: Internasjonal lufttransport forening
IATA-DGR: Den internasjonale lufttransportforeningen – Forskrifter for farlig gods
IBC Code: Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk
IMDG Code: Internasjonale regler for frakt av pakket farlig gods til sjøs
IMO: Internasjonale skipsfartorganisasjonen
Kronisk vanntoksisitet: Farlig for vann - kronisk
LC50: Median dødelig konsentrasjon
LD50: Dødelig dose 50%
MARPOL: Internasjonal konvensjon for forebygging av forurensning fra skip
NOEC: Ingen observert effektkonsentrasjon
OSHA: Yrkes sikkerhet og helseadministrasjon
PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig
PNEC: Forutsagt ingen virkning konsentrasjon
REACH: Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
RID: Regler for internasjonal jernbanetransport av farlig gods
Skin Irrit.: Hudirritasjon
STOT SE: Spesifikk målorgan-toksisitet - engangs eksponering
TLV: Terskelgrenseverdi
TRGS: Tekniske regler for farlige stoffer
vPvB: Svært persistente og svært bioakkumulerende
WEL: Arbeidsplassgrenseverdi

Anvisningene i denne brosjyren er satt sammen etter beste viten og tilsvarer dagens kunnskap. De garderer seg likevel ikke mot overholdelsen av bestemte egenskaper i h.h.t. juridisk bindende betydning.

de mest aktuelle produktinformasjoner er tilgjengelige under:
https://sumdat.net/n0xfe43k