

# Produktdatablad

## Clas Ohlson Gloss Paint\_Low Gloss

Mars 2020

---

**Produktbeskrivning:** Clas Ohlson Gloss Paint\_Low Gloss är en akrytlackfärg för målning av grundat trä och grundad metall inomhus. Ger en hård yta som tål rengöring och inte gulnar.

---

**Produktanvändning:** Färdigbehandling av grundat trä och grundad metall inomhus, t.ex. fönster, dörrar, karmar, paneler, köksluckor, rör och element.

---

**Behandling:**

- Underlaget ska vara rent, torrt och fast.
- Grunda nytt eller rent trä.
- Blanka och släta ytor mattslipas.
- Tvätta med Målartvätt.
- Sprickor och hål spacklas.
- Omröres noggrant före användning.
- Appliceras lämpligen med korthårig roller på större ytor, och efterslätas direkt med en mjuk syntetpensel.

---

**Tekniska data:**

Glans: 20, halvmatt

Färgåtgång: 10 m<sup>2</sup>/l, beroende på underlag och påföringsmetod.

Torktid: Dammtorr: 1 timma

Övermålningsbar: 20 timmar

Genomhärdad: 28 dygn vid 23°C och normal luftfuktighet (60 %)

Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg: Vatten

Förvaring: Svält, frostfritt och väl försluten.

Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande eller intorkade färgrester skall inte hällas i avloppet eller slängas, utan lämnas till lokal miljöstation.

---

**Tips och goda idéer:**

- Vi rekommenderar att först prova produkten på en mindre yta.
- Avbryts måleriarbetet kan verktygen med fördel förvaras i lufttät påse för att förhindra uttorkning.