

## Clas Ohlson Gloss Paint\_Low Gloss

Maaliskuu 2020

**Tuotekuvaus:** Clas Ohlson Gloss Paint\_Low Gloss on akrylaattimaali esikäsitellyn puun ja metallin maalaamiseen sisätiloissa. Maalattu pinta on kova ja kellastumaton ja kestää puhdistamista.

**Tuotteen käyttö:** Pohjustetun puun ja metallin maalaaminen sisätiloissa, esim. ikkunanpuitteet, ovet, ovenkarmit, paneelit, keittiökaapit, putket ja lämpöpatterit.

**Levittämistä:**

- Pohjan pitää olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Pohjamaalaa uusi tai puhdistettu puu.
- Kiiltävät ja sileät pinnat karhennetaan. Pese maalarinpesulla.
- Halkeamat ja reiät paikataan.
- Sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.
- Levitetään mieluusti lyhytnukkaisella telalla suurille pinnoille ja tasoitetaan heti pehmeällä keinokuitusivelmällä.

### Tekniset tiedot:

**Kiiltoryhmä:** Puolihihmeä, 20.

**Riittoisuus:** N. 10 m<sup>2</sup>/l käsittelykertaa kohden

**Kuivumisaika:** Kosketuskuiva: 1 tunnissa

Päällemaalauskuiva: 20 tunnissa

**Levityslämpötila:** Täysin kuiva: 28 päiviä

Vähintään 10 °C. Ilmankosteus saa olla enintään 80 %.

**Ohennus:** Vesi

**Työvälineiden puhdistus:** Vesi

**Säilytys:** Viileässä, suojassa jäätymiseltä ja hyvin suljettuna

**Ympäristötiedot:** Poista työvälineisiin tarttunut liima mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden puhdistamista vedessä. Yli jäänyttä juoksevaa liimaa ei saa kaataa viemäriin tai hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava paikalliselle jäteasemalle jatkokäsittelyä varten.

### Vinkkejä

Suosittellemme, että kokeilet tuotetta ensin pienemmällä pinnalla.

Jos maalaus keskeytyy, työkalut voidaan edullisesti säilyttää ilmatiiviissä pussissa kuivumisen estämiseksi.