

Winter Work Gloves

Art.no 40-2006-1, -2, -3,

Model Workwear by CO

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



No safety equipment can guarantee complete protection, always assess the risks and take the maximum exposure into consideration when choosing safety equipment. The level of protection applies to unused products and can be affected by factors such as usage and conditions such as heat, nicks, moisture, etc. Damaged or worn gloves will not provide the specified level of protection, they must be discarded and not repaired. Gloves shall not be worn if there is a risk of entanglement in moving parts of machines. If non-waterproof gloves become wet, they may lose their insulating properties.

EN 511 Protection against cold: If the gloves are made of several layers of material, it is the combined performance that is specified. Factors that can affect the ability of the glove to protect against cold are the environment (temperature, humidity, moisture, wind) individual requirements (person, other clothes being worn) the type of activity (level of activity, type of work, etc). More information can be found in EN 511:2006, Annex B and on studies performed in EN 342:2014, Annex B.

EN 388 Protection from mechanical risks:

The label on the gloves specifies the result achieved from standard tests and applies to unused gloves. For more details, see the explanations for the pictograms. If the glove is made of several layers, the test results may not always refer to the outer layer. There are two testing methods to measure cut resistance. The TDM test applies to material that affects the test equipment (blade sharpness). The Coup test just gives an indication.

Product description

Lined gloves made of textile material, polyurethane and membrane. For protection from mechanical risks, cold and moisture. These gloves have been tested in accordance with European standards and comply with the requirements of the Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425.

EU declaration of conformity

The declaration of conformity is available on our website <https://www.clasohlson.com>

1. Search for the product in the search bar.
2. Click on the product.
3. Select the "Details" tab.
4. Under the heading "Documents" you will find the EU declaration of conformity.

Service life

The material from which the gloves are made does not limit the gloves to a set "expiry date". The gloves are affected by factors such as how they are stored, used, maintained, etc. Always inspect and assess the condition of the gloves before using them. Throw them away if they show signs of damage or wear/tear.

Size

The gloves conform to the EN ISO 21420:2020 standard as regards size, fit, comfort and flexibility. For optimum protection, only gloves of a suitable size should be worn. A glove that is too large or too small can affect the level of protection.

Material/Allergens

These gloves contain no known allergens. If, however, symptoms of hypersensitivity are experienced, use of the gloves should be discontinued. Contact Clas Ohlson Customer Services for additional information.



Contact Customer Services if you have any questions about the product.

Care and storage

- If the gloves have been tested for washability, the relevant symbols will be marked on the label. If there are no symbols, tests have not been carried out and the gloves are not suitable for washing. Avoid using chemicals and sharp-edged utensils when cleaning the gloves.
- Store the gloves in a dry and dark place (+10–30 °C). Avoid prolonged exposure to sunlight.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Sizes

8, 10, 11

EN 388:2016



Protection level	A Abrasion resistance (Number of cycles)	B Cut resistance Coup (Index)	C Tear resistance (Newtons)	D Puncture resistance (Newtons)	E Cut resistance TDM (Newtons)	F Impact protection
1	100	1.2	10	20	Not relevant for these gloves	Not relevant for these gloves
2	500	2.5	25	60		
3	2000	5.0	50	100		
4	8000	10.0	75	150		
5	N/A	20.0	N/A	N/A		

EN 511:2006



Protection level	A Convective cold, ITR (m²K/W)	B Contact cold, R (m²K/W)	C Water penetration
0	< 0.10	< 0.025	Not approved
1	≥ 0.10 ITR < 0.15	≥ 0.025 R < 0.050	Approved
2	≥ 0.15 ITR < 0.22	≥ 0.050 R < 0.100	
3	≥ 0.22 ITR < 0.30	≥ 0.100 R < 0.150	
4	≥ 0.30	≥ 0.150	

Standards and type approval

EN ISO 21420:2020: 2009 Protective gloves – General requirements and test methods

EN 388:2016+A12018 Protective gloves against mechanical risks

EN 511:2006 Protective gloves against cold

Type approval conducted by NB 2895, Shirley Technologies Europe Ltd, Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13, Unit 11, Clonsough Business & Techn. Park, Dublin 17, ROI (Rep. of Ireland)

EU declaration of conformity

The declaration of conformity is available on our website: <https://www.clasohlson.com>

Search for the product in the search bar.

Arbetshandske vinter

Art.nr 40-2006-1, -2, -3,
Modell Workwear by CO

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Ingen skyddsprodukt kan ge fullständigt skydd, bedöm alltid riskerna och ta hänsyn till maximal exponering vid val av skyddsprodukt. Skyddsnivåerna gäller för oanvända produkter och kan påverkas av användning och förhållanden ex. värme, nötning, väta etc. Skadade eller slitna handskar ger inte angivet skydd, de ska slängas, inte repareras. Använd inte handskar om det finns risk att de fastnar i rörliga maskindelar. Den isolerande förmågan kan förloras om en icke vattentät handske blir blöt.

Skydd mot kyla, EN 511: Om handsken består av flera materiallager är det den sammanlagda prestandan som anges. Faktorer som kan påverka handskens skydd mot kyla är miljö (temperatur, fuktighet, väta, vind), individuella förutsättningar (person, övrig klädsel) och vad man gör (aktivitetsnivå, typ av arbete etc). Mer om det finns i EN 511:2006, bilaga B samt om utförda studier i EN 342:2014, bilaga B.

Skydd mot mekaniska risker, EN 388: På etiketten i handsken anges de resultat som uppnåtts vid provningen och gäller oanvända handskar. För detaljer, se förklaring till pictogrammen. Om handsken består av flera lager behöver resultatet inte alltid spegla det yttersta materialet. För skärskydd finns två provningsmetoder. För material som påverkar provutrustningen (knivens skärpa) gäller TDM. Coup-metoden ger då endast indikation.

Produktbeskrivning

Fodrade handskar av textila material, polyuretan och membran. För skydd mot mekaniska risker, kyla och väta. Dessa handskar har provats enligt Europeiska standarder och fullföljer förordningen för personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425.

EU-försäkran om överensstämmelse

Försäkran hittas på vår webbsida:
<https://www.clasohlson.com>

1. Sök den produkt det gäller i sökfältet.
2. Klicka på produkten.
3. Välj fliken "Detaljer".
4. Under rubriken "Dokument" hittar du EU-försäkran om överensstämmelse.

Hållbarhet

Handskarnas material har i sig inga definierade begränsningar gällande bäst-före-datum. Handskarna påverkas av hur de förvaras, används, sköts, hanteras etc. Kontrollera och bedöm handskarna innan användning. Kasta om tecken på skador/påverkan.

Storlek

Följer standarden EN ISO 21420:2020 gällande storlek, passform, komfort och smidighet. Använd alltid rätt storlek för optimalt skydd. För stor eller liten handske kan påverka erhållet skydd.

Material/allergi

Innehåller inga kända allergena ämnen. Om det trots allt skulle visas tecken på hudbesvär, avbryt användningen. För mer information kontakta Clas Ohlsons kundtjänst.



Vid frågor gällande produkten kontakta kundtjänst.

Skötsel och förvaring

- Om handskarna provats för tvättbarhet finns symbolerna på etiketten. Om inga symboler finns har inte provning utförts och handsken är inte ämnad att tvättas. Använd inte kemikalier eller vassa föremål för rengöring.
- Förvar handskarna torrt och mörkt (+10–30 °C). Undvik ihållande solljus.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Storlekar

8, 10, 11

EN 388:2016



A B C D E F

Skydds-nivå	A Nötnings-motstånd (Antal varv)	B Skär-motstånd Coup (index)	C Rivmot-stånd (Newton)	D Punkterings-motstånd (Newton)	E Skär-motstånd TDM (Newton)	F Slagskydd
1	100	1.2	10	20	Inte aktuellt för dessa handskar	Inte aktuellt för dessa handskar
2	500	2.5	25	60		
3	2000	5.0	50	100		
4	8000	10.0	75	150		
5	N/A	20.0	N/A	N/A		

EN 511:2006



A B C

Skyddsnivå	A Konvektionskyla, ITR (m²K/W)	B Kontaktkyla, R (m²K/W)	C Vatten- genomträngning
0	< 0,10	< 0,025	Ikke godkänd
1	≥ 0,10 ITR < 0,15	≥ 0,025 R < 0,050	Godkänd
2	≥ 0,15 ITR < 0,22	≥ 0,050 R < 0,100	
3	≥ 0,22 ITR < 0,30	≥ 0,100 R < 0,150	
4	≥ 0,30	≥ 0,150	

Standarder och typgodkännande

EN ISO 21420:2020: 2009 Skyddshandskar – Allmänna krav och provningsmetoder

EN 388:2016+A12018 Skyddshandskar mot mekaniska risker

EN 511:2006 Skyddshandskar mot kyla

Typgodkännande utfört av NB 2895, Shirley Technologies Europe Ltd, Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13, Unit 11, Clonshough Business & Techn. Park, Dublin 17, ROI (Rep. of Ireland)

EU-försäkran om överensstämmelse

Försäkran hittas på vår webbsida: <https://www.clasohlson.com>

Sök den produkt det gäller i sökfältet.

Arbeidshanske, vinter

Art.nr. 40-2006-1, -2, -3,

Modell Workwear by CO

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Ingen verneprodukter kan gi fullstendig beskyttelse, vurder alltid farene og ta hensyn til maksimal eksponering ved valg av verneprodukter. Beskyttelsesnivå gjelder for ubrukte produkter og kan påvirkes av bruk og forhold som f.eks. varme, påkjenning, fukt etc. Skadde eller slitte hansker oppfyller ikke angitt beskyttelse, de skal kasseres, ikke repareres. Ikke bruk hanskene dersom det er fare for at de kan feste seg i bevegelige maskindeler. En ikke-vannett hanske kan miste isolasjonsevnen hvis den blir fuktig.

Beskyttelse mot kulde, EN 511: Dersom hansken består av flere material-lag er det den sammenlagte prestasjonen som oppgis. Faktorer som kan påvirke hanskens beskyttelse mot kulde er miljø (temperatur, fuktighet, vind), individuelle forutsetninger (person, øvrig påkledning) og hva man gjør (aktivitetsnivå, type arbeid etc). Mer om det finnes i EN 511:2006, bilag B samt om utførte studier i EN 342:2014, bilag B.

Beskyttelse mot mekaniske farer, EN 388:

På hanskens etikett oppgis resultater som er oppnådd ved tester, og dette gjelder ubrukte hansker. For detaljer, se forklaring til piktogrammene. Dersom hansken består av flere lag behøver resultatet ikke alltid gjenspeile det ytterste materialet. For skjærebekyttelse finnes to testmetoder. For materialer som påvirker prøveutstyret (knivens skarphet) gjelder TDM. Coup-metoden gir da kun en indikasjon.

Produktbeskrivelse

Førede hansker av tekstilmateriale, polyuretan og membran. For beskyttelse mot mekanisk risiko, kulde og fukt. Disse hansker har blitt testet iht. Europeiske standarder og tilfredsstillende forordningen for personlig verneutstyr (EU) 2016/425.

EU-samsvarserklæring

Erklæringen finnes på vår hjemmeside
<https://www.clasohlson.com>

1. Søk det produkt det gjelder i søkefeltet.
2. Klikk på produktet.
3. Velg filen «Detaljer».
4. Under overskriften «Dokument» finner du EU-samsvarserklæring.

Holdbarhet

Hanskenes materiale har i og for seg ingen definerte begrensninger gjeldende best-før-dato. Hanskene påvirkes av hvordan de oppbevares, brukes, vedlikeholdes, behandles etc. Kontroller og vurder hanskene før bruk. Kast hanskene dersom det er tegn på skader/påvirkning.

Størrelse

Følger standarden EN ISO 21420:2020 gjeldende størrelse, passform, komfort og smidighet. Bruk alltid riktig størrelse for optimal beskyttelse. For stor eller liten hanske kan påvirke krav til beskyttelse.

Materiale/allergi

Inneholder ingen kjente allergener. Hvis det tross alt skulle oppstå tegn til hudirritasjon etc., avbryt bruken. For mer informasjon, kontakt Clas Ohlsons kundesenter.



Ved spørsmål gjeldende produktet, kontakt kundesenteret.

Vedlikehold og oppbevaring

- Dersom hanskene er testet for vaskbarhet er symbolene på merkelappen. Finnes ingen symboler er ikke testen utført, og hansken er ikke egnet for vask. Ikke bruk kjemikalier eller skarpe gjenstander til rengjøring.
- Oppbevar hanskene tørt og mørkt (+10–30 °C). Unngå direkte sollys.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker på fremgangsmåten, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Størrelser

8, 10, 11

EN 388:2016



A B C D E F

Beskyttelsesnivå	A Slitasje-motstand (antall om-dreininger)	B Kutt-motstand Coup (indeks)	C Rive-motstand (Newton)	D Punkterings-motstand (Newton)	E Kutt-motstand TDM (Newton)	F Slag-beskyttelse
1	100	1,2	10	20	Ikke aktuelt for disse hanskene	Ikke aktuelt for disse hanskene
2	500	2,5	25	60		
3	2000	5,0	50	100		
4	8000	10,0	75	150		
5	I/T	20,0	I/T	I/T		

EN 511:2006



A B C

Beskyttelsesnivå	A Konveksjonskulde, ITR (m²K/W)	B Kontaktkulde, R (m²K/W)	C Vanngjennomtrengning
0	< 0,10	< 0,025	Ikke godkjent
1	≥ 0,10 ITR < 0,15	≥ 0,025 R < 0,050	Godkjent
2	≥ 0,15 ITR < 0,22	≥ 0,050 R < 0,100	
3	≥ 0,22 ITR < 0,30	≥ 0,100 R < 0,150	
4	≥ 0,30	≥ 0,150	

Standarder og typegodkjenning

EN ISO 21420:2020: 2009 Vernehansker – Generelle krav og prøvingsmetoder

EN 388:2016+A12018 Vernehansker mot mekaniske risikoer

EN 511:2006 Vernehansker mot kulde

Typegodkjenning utført av NB 2895, Shirley Technologies Europe Ltd, Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13, Unit 11, Clonshough Business & Techn. Park, Dublin 17, ROI (Rep. of Irland)

Samsvarserklæring (EU).

Erklæringen finnes på vår hjemmeside: <https://www.clasohlson.com>

Søk etter det produkt det gjelder i søkefeltet.

Työkäsineet talvi

Tuotenro 40-2006-1, -2, -3,
Malli Workwear by CO

Lue käyttöohje kokonaisuudessaan ennen käyttöä ja säilytä se myöhemmää käyttöä varten. Pidätämme oikeuden mahdollisiin teksti- ja kuvavirheisiin ja teknisten tietojen muutoksiin. Ota teknisissä ongelmassa tai muissa kysymyksissä yhteys asiakaspalveluumme.

Turvallisuus



Mikään suojavaruste ei anna täydellistä suojaa. Huomioi aina riskit ja varaudu suurimpaan mahdolliseen altistukseen suojavarustetta valitessasi. Suojatasot koskevat käyttämättömiä tuotteita, ja niihin vaikuttavat mm. lämpö, kulutus, kosteus ym. Kuluneet tai vahingoittuneet käsineet eivät anna luvattua suojaa, eikä niitä saa korjata, vaan ne tulee poistaa käytöstä. Älä käytä käsineitä, jos ne saattavat takertua liikkuviin koneen osiin. Käsineen eristyskyky saattaa kadota, jos ei-vesitiiviisi käsine kastuu.

Suojaus kylmyydeltä, EN 511: Jos käsineessä on useita materiaalikerroksia, ilmoitettu suorituskky tarkoittaa kokonaissuorituskkyä. Käsineen kylmäsuojaukseen vaikuttavia asioita ovat ympäristö (lämpötila, kosteus, märkyys, tuuli), henkilökohtaiset edellytykset (käyttäjä, muu vaatetus) ja suoritettava työtehtävä (aktiiviteettitaso, suoritettava työ jne.). Lisätietoa: standardi EN 511:2006, liite B sekä tehdyt tutkimukset EN 342:2014, liite B.

Suoja mekaanisia vaaroja vastaan, EN 388: Käsineiden etiketissä ilmoitetaan testitulokset, jotka koskevat käyttämättömiä käsineitä. Katso lisätiedot kuvan selityksestä. Jos käsineessä on useita kerroksia, tulos ei aina kuvaa uloimmaista materiaalia. Viiltosuojaukseen on olemassa kaksi testustapaa. TDM koskee materiaalia, joka vaikuttaa testuslaitteisiin (veitsen terävyys). Coup-menetelmä on tällöin vain suuntaa-antava.

Tuotekuvaus

Vuorillinen käsine, jossa tekstiilimateriaalia, polyuretaania ja kalvomateriaalia. Suoja mekaanisilta vaaroilta, kylmyydeltä ja kosteudelta. Nämä käsineet on testattu eurooppalaisten standardien mukaisesti ja ne täyttävät henkilösuojaindirektiivin (2016/425/ETY) vaatimukset.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutus löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta <https://www.clasohlson.com>

1. Etsi tuote kirjoittamalla sen nimi hakukenttään
2. Napsauta tuotetta.
3. Valitse välilehti "Ominaisuudet".
4. Otsikon "Asiakirjat" alta löydät EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Kestävyys

Käsineiden materiaaleilla ei ole varsinaista viimeistä käyttöpäivää. Käsineiden käyttöikään vaikuttaa niiden säilytys, käyttö, huolto, käsittely jne. Tarkista käsineiden kunto ennen käyttöä. Tarkista ettei käsineissä ole merkkejä vaurioista.

Koko

Täyttää standardin EN ISO 21420:2020 vaatimukset koskien kokoa, istuvuutta, miellyttävyyttä ja notkeutta. Varmista paras mahdollinen suoja käyttämällä oikeankokoisia käsineitä. Liian pieni tai iso käsine saattaa heikentää suojausta.

Materiaali/allergeenit

Ei sisällä tunnettuja allergisoivia aineita. Jos kuitenkin saat iho-oireita, lopeta käyttö. Lisää tietoa asiasta löydät Clas Ohlsonin asiakaspalvelusta.



Jos sinulla on tuotetta koskevia kysymyksiä, ota yhteys asiakaspalveluun.

Huolto ja säilytys

- Jos käsineiden pestävyys on testattu, pesusymbolit löytyvät etiketistä. Jos symboleita ei ole, testausta ei ole suoritettu, eikä käsineitä ole tarkoitettu pestä. Älä käytä kemikaaleja tai teräviä esineitä puhdistukseen.
- Säilytä käsineitä kuivassa ja pimeässä (+10–30 °C). Vältä suoraa auringonpaistetta.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Koot

8, 10, 11

EN 388:2016



A B C D E F

Suojaustaso	A Hankaus- kestävyys (Kierrosten määrä)	B Viiltolujuus Coup (indeksi)	C Repäisylujuus (Newton)	D Puhkaisulujuus (Newton)	E Viiltolujuus TDM (Newton)	F Iskusuoja
1	100	1.2	10	20	Ei koske näitä käsineitä	Ei koske näitä käsineitä
2	500	2.5	25	60		
3	2000	5.0	50	100		
4	8000	10.0	75	150		
5	N/A	20.0	N/A	N/A		

EN 511:2006



A B C

Suojaustaso	A Konvektiokylmyys, ITR (m²K/W)	B Kosketuskylmyys, R (m²K/W)	C Vedenläpäisy
0	< 0,10	< 0,025	Ei hyväksytty
1	≥ 0,10 ITR < 0,15	≥ 0,025 R < 0,050	Hyväksytty
2	≥ 0,15 ITR < 0,22	≥ 0,050 R < 0,100	
3	≥ 0,22 ITR < 0,30	≥ 0,100 R < 0,150	
4	≥ 0,30	≥ 0,150	

Standardit ja tyyppihyväksynät

EN ISO 21420:2020: 2009 Suojakäsineet – Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EN 388:2016+A12018 Suojakäsineet mekaanisia riskejä vastaan

EN 511:2006 Suojakäsineet kylmää vastaan

Tyyppihyväksynnän myöntäjä NB 2895, Shirley Technologies Europe Ltd, Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13, Unit 11, Clonshough Business & Techn. Park, Dublin 17, ROI (Rep. of Ireland)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutus löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta: <https://www.clasohlson.com>

Etsi tuote kirjoittamalla sen nimi hakukenttään.