Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 17.03.2026 Versjon 7.00 (erstatter versjon 6.01) revidert den: 20.10.2025

*

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: SONAX Beast Felgrens

Artikkelnummer:
04331000, 04333000, 04335000
UFI: CCV6-W0YU-R000-MQNK
(P-nr.: P-654110)

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
Bruk av stoffet/tilberedningen
Bilpleie
Vaske- og rengjøringsmiddel
Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere
Profesjonelle bruksområder
Anvendelser som frarådes For tiden foreligger det ingen informasjon om dette.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Produsent/leverandør:
SONAX GmbH
Münchener Straße 75
D-86633 Neuburg (Donau)
Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Avdeling for nærmere informasjon:
CIFAB Trading AB
Klippan 1A
SE-41451 Göteborg
E-Mail: info@cifab.se
Tel.: 031-513330

Tegee-Dan A/S
Helge Nielsens Allé 7, 1A
DK-8723 Løsning
Tel.: +45 7563 1370
E-Mail: info@tegee-dan.dk

1.4 Nødtelefonnummer:
Giftinformasjonen
22 59 13 00

*

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008
Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Skin Sens. 1 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

2.2 Merkingselementer
Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
Farepiktogrammer



GHS07

Varselord Advarsel

Farebestemmende komponenter ved etikettering:
Natriummerkaptoacetat
Faresetninger
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

(fortsatt på side 2)

(fortsatt fra side 1)

P102	Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261	Unngå innånding av aerosoler.
P280	Benytt vernehansker/øyevern.
P302+P352	VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P333+P313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P337+P313	Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501	Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

2.3 Andre farer
Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
PBT:
Iht. informasjon levert i leveringskjeden inneholder ikke blandingen noe stoff med >0,1 % som gjelder som PBT.
vPvB:
Iht. informasjon levert i leveringskjeden inneholder ikke blandingen noe stoff med >0,1 % som gjelder som vPvB.
Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper
Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

*

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger
Beskrivelse: Vandig tensidløsning med additiver

Farlige innholdsstoffer:		
CAS: 367-51-1 EINECS: 206-696-4 Registreringsnummer: 01-2119968564-24-xxxx	Natriummerkaptoacetat-løsning (46%) Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412	3-<5%
CAS: 68891-38-3 NLP: 500-234-8 Registreringsnummer: 01-2119488639-16-xxxx	alkyletersulfat sulfat C12-14 med EO, natriumsalt Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 Spesifikke konsentrasjonsgrenser: Eye Dam. 1; H318: C ≥ 10 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 10 %	1-<3%
CAS: 6153-56-6 EINECS: 205-634-3 Registreringsnummer: 01-2119534576-33-xxxx	Oksalsyre-dihydrat Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312	1-<3%
CAS: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Registreringsnummer: 01-2119457026-42-xxxx	Sitronsyre Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	1-<3%

Forordning (EF) nr. 648/2004) om vaske- og rengjøringsmidler / Merking av innhold	
anioniske overflateaktive stoffer	<5%
parfyme (LINALOOL)	

Ytterligere informasjon: Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelle informasjon: Fjern skittent tøy
Etter innånding: Forsyning av frisk luft, ved plager oppsøk lege.
Etter hudkontakt:
Hudpartier som er rammetmå vaskes med vann og etmildt rengjøringsmiddel.
Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.

(fortsatt på side 3)

(fortsatt fra side 2)

Etter øyekontakt:
Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann.
Tilkall lege straks.
Etter svelging:
Skyll munnen og drikk rikelig med vann.
Angrepne personer må kun kaste opp ved full bevissthet.
Tilkall lege straks.
4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Sensibilisering
Allergiske symptomer
Øyeirritasjon

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Behandling avhengig av vurdering av tilstanden tilpasienten iht. legen. Symptomrelevant behandling.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler: *Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.*
5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
5.3 Råd til brannmannskaper
Spesielt verneutstyr:
Vennligst iverksett andre tiltak forbekjempelse av brann.
Opphold i fareområdet kun med sirkulasjonsluftavhengig åndredrettsvern.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Ytterligere informasjoner
Samle sammen kontaminert slukningsvann for seg, må ikke komme ned i kloakker eller avløp.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Unngå berøring med øyne og hud.
Ikke beredskapspersonell *Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.*
Handlingskraft *Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.*
6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Ikke la produktet komme ned i mark/jordsmonn.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert matereriale som avfall iht. punkt 13.
6.4 Henvisning til andre avsnitt
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering *Brukes bare i godt ventilerte lokaler.*
Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: *Ingen særlige tiltak nødvendig.*

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Lagring:
Krav til lagerrom og beholdere: *Forhindre nedtrengning i gulvet på sikker måte.*
Informasjoner om felles lagring:
Lagres adskilt fra oksidasjonsmidler.
Lagres adskilt fra næringsmidler.
Følg de lokale myndighetenes forskrifter.
Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:
Beholderne oppbevares på et godt ventilert sted.
Beskytt mot frost.

(fortsatt på side 4)

(fortsatt fra side 3)

Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.
Anbefalt oppbevaringstemperatur: 20 °C
7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

*

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer
Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:
Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.

DNEL-verdier		
CAS: 367-51-1 Natriummerkaptoacetat-løsning (46%)		
Dermal	DNEL	2,06 mg/kg (worker long-term systemic effects)
Inhalativ	DNEL	1,41 mg/kg (worker long-term systemic effects)
CAS: 68891-38-3 alkyletersulfat sulfat C12-14 med EO, natriumsalt		
Oral	DNEL	15 mg/kg (consumer/long-term)
Dermal	DNEL	1.650 mg/kg (consumer/long-term)
		2.750 mg/kg (worker long-term)
Inhalativ	DNEL	52 mg/m³ (consumer/long-term)
	DNEL	175 mg/m³ (worker long-term)
CAS: 6153-56-6 Oksalsyre-dihydrat		
Oral	DNEL	1,14 mg/kg (consumer) (longterm systematic effects)
Dermal	DNEL	1,14 mg/kg bw/day (consumer) (longterm systematic effects)
		2,29 mg/kg bw/day (worker) (longterm systematic effects)
	DNEL	0,35 mg/cm² (consumer)
Inhalativ	DNEL	4,03 mg/m³ (worker) (longterm systematic effects)

PNEC-verdier	
CAS: 367-51-1 Natriummerkaptoacetat-løsning (46%)	
PNEC	0,038 mg/l (freshwater (Süßwasser))
	0,0038 mg/l (water (sea water))
CAS: 68891-38-3 alkyletersulfat sulfat C12-14 med EO, natriumsalt	
PNEC	10.000 mg/l (sewage plant)
	0,24 mg/l (water (fresh water))
	0,024 mg/l (water (sea water))
PNEC	7,5 mg/kg (gro)
	0,9168 mg/kg (sediment (fresh water))
	0,09168 mg/kg (sediment (sea water))
CAS: 6153-56-6 Oksalsyre-dihydrat	
PNEC	1,622 mg/l (sporadic release)
	1.550 mg/l (STP)
	0,1622 mg/l (water (fresh water))
	0,01622 mg/l (water (sea water))
CAS: 5949-29-1 Sitronsyre	
PNEC	33,1 mg/l (sewage plant)
	>1.000 mg/l (STP)
	440 mg/l (water)
PNEC	34,6 mg/kg (freshwater (Süßwasser))
	3,46 mg/kg (water (sea water))

Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

(fortsatt på side 5)

(fortsatt fra side 4)

8.2 Eksponeringskontroll
Egnede tekniskekontrollinnretninger.
Sørg for god ventilasjon.Dette kan besørges vedlokal utlufting eller vanlig lufting. Dersom dette ikkeer tilstrekkelig for å holdegrenseverdiene på arbeidsplassen, må det brukes egnet åndedrettsbeskyttelse.
Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr
Generelle verne- og hygienetiltak:
Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fôrstoffer.
Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Åndedrettsvern
Normalt ikke nødvendig
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
Håndvern *Beskyttelseshansker*
Hanskemateriale
Nitrilkautsjuk
Anbefalt materialtykkelse: ≥ 0,4 mm
[EN 374]
Gjennomtrengingstid for hanskemateriale
Verdi for gjennomtrengelighet: Level 6 (≥480min)
De konstaterte gjennombruddstidene iht. EN 16523-1:2015 er ikke relevante under praksisbetingelser. Man anbefaler derfor en maksimal brukstid som svarer til 50 % av gjennombruddstiden.
Øye-/ansiktsvern
Vernebrille
[EN 166]

*

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Generell informasjon	
Aggregattilstand	*Flytende*
Farge	*Svart*
Lukt	*Fruktaktig*
Smeltepunkt/frysepunkt	*Ikke bestemt.*
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	*100 °C (CAS: 7732-18-5 water)*
Antennelighet	*Stoffet er ikke antennelig.*
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	
Nedre:	*ikke anvendelig*
Øvre:	*ikke anvendelig*
Flammepunkt	*Ikke relevant.*
Tenntemperatur	*Ikke brukbar.*
Nedbrytingstemperatur	*Ikke bestemt.*
pH ved 20 °C	*3,8-4,2*
Viskositet:	
Kinematisk viskositet ved 20 °C	*15-20 s (DIN 53211/4)*
Dynamisk:	*Ikke bestemt.*
Løselighet	
vann:	*Fullstendig blandbar.*
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	*Ikke bestemt.*
Damptrykk ved 20 °C	*23 hPa (CAS: 7732-18-5 water)*
Tetthet og/eller relativ tetthet	
Tetthet ved 20 °C:	*1,06-1,07 g/cm³*
Damptetthet:	*Ikke bestemt.*

9.2 Andre opplysninger

Utseende:	
Form:	*Flytende*
Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.	
Antennelsestemperatur:	*Produktet er ikke selvantennelig.*
Eksplosive egenskaper:	*Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.*

(fortsatt på side 6)

(fortsatt fra side 5)

Tilstandsendring	
Fordampingshastighet	Ikke bestemt.
Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser	
Eksplosive varer	bortfaller
Brannfarlige gasser	bortfaller
Aerosoler	bortfaller
Oksiderende gasser	bortfaller
Gasser under trykk	bortfaller
Brannfarlige væsker	bortfaller
Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
Pyrofore væsker	bortfaller
Pyrofore faste stoffer	bortfaller
Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller
Oksiderende væsker	bortfaller
Oksiderende faste stoffer	bortfaller
Organiske peroksider	bortfaller
Etsende for metaller	Ikke korrosiv mot metaller iht. 37.4 UN RTDG, håndbok om kontroller og kriterier.
Desensibiliserte eksplosive varer	bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
10.2 Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold.
10.3 Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent.
10.4 Forhold som skal unngås Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.
10.5 Uforenlige materialer sterke oksydasjonsmidler
10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

*

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akutt giftighet, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:		
Oral	ATE	>2.000 mg/kg (Additivity formula)
Dermal	ATE	>5.000 mg/kg (Additivity formula)

CAS: 367-51-1 Natriummerkaptoacetat-løsning (46%)		
Oral	LD50	>300 mg/kg (rat) (OECD 423 (Conc. 46%))
Dermal	LD50	1.000-2.000 mg/kg (rat) (OECD 402 (Conc. 98%))
CAS: 68891-38-3 alkyletersulfat sulfat C12-14 med EO, natriumsalt		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD 50	>5.000 mg/kg (rat)
CAS: 6153-56-6 Oksalsyre-dihydrat		
Oral	LD50	375 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	20.000 mg/kg (rabbit)
CAS: 5949-29-1 Sitronsyre		
Oral	LD50	3.000 mg/kg (rat)

Primær irritasjonsvirkning:

Hudetsing/hudirritasjon Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsatt på side 7)

(fortsatt fra side 6)

Klassifiseringsrelevante verdier:

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon *Gir alvorlig øyeirritasjon.*

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt *Kan utløse en allergisk hudreaksjon.*

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskaper *Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.*

Reproduksjonstoksisitet *Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.*

STOT - enkelteksponering *Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.*

STOT - gjentatt eksponering *Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.*

Aspirasjonsfar *Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.*
Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger:

Toksisitet ved gjentatt inntak		
CAS: 6153-56-6 Oksalsyre-dihydrat		
Oral	*LOAEL*	*150 mg/kg (rat) (OECD 407)*
CAS: 5949-29-1 Sitronsyre		
Oral	*NOAEL*	*1.200 mg/kg (rat)*

11.2 Opplysninger om andre farer
Endokrine forstyrrende egenskaper
Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

*

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet *Det finnes ingen toksikologiske datafor denne blandingen.*

Akvatisk toksisitet:	
CAS: 367-51-1 Natriummerkaptoacetat-løsning (46%)	
LC50 / 96h	*>100 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203 (Subs. thioglycolic acid))*
LC50 / 48h	*880 mg/l (Leuciscus idus) (DIN 38412 / 15 (Subs. thioglycolic acid))*
EC50 / 48h	*38 mg/l (Daphnia magna) (84/449/EWG (Subs. thioglycolic acid))*
EC50 / 72h	*13 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201 (Subs. thioglycolic acid))*
CAS: 68891-38-3 alkyletersulfat sulfat C12-14 med EO, natriumsalt	
LC 50	*>10-100 mg/l (Leuciscus idus)*
EC0	*>100 mg/l (Pseudomonas putida)*
EC50	*>100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)*
	>10-100 mg/l (Daphnia magna)
NOEC	*>1-10 mg/l (Leuciscus idus)*
	>0,1-1 mg/l (Daphnia magna)
CAS: 6153-56-6 Oksalsyre-dihydrat	
LC50 / 96h	*160 mg/l (fish)*
EC50 / 48h	*162,2 mg/l (daphnia) (OECD-Prüfrichtlinie 202)*
EC50 / 72h	*20,58 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)*
CAS: 5949-29-1 Sitronsyre	
LC50 / 4 d	*440-760 mg/l (Leuciscus idus) (OECD 203)*
LC50 / 48h	*440 mg/l (Leuciscus idus)*
LC50 / 24h	*1.353 mg/l (Daphnia magna)*
EC50 / 16h	*1.535 mg/l (daphnia)*
EC50 / 24h	*440 mg/l (Leuciscus idus)*
EC50 / 72h	*120 mg/l (Daphnia magna)*

(fortsatt på side 8)

(fortsatt fra side 7)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet
Produktets overflateaktive ingredienser er i overensstemmelse med de krav som er gitt i EC Detergent Regulation (EC/648/2004) angående fullstendig biologisk nedbryting av tensider i vaske- og rensemidler.

CAS: 367-51-1 Natriummerkaptoacetat-løsning (46%)	
Biodegradation	*67 % (28d OECD 301d (thioglycolic acid))*
CAS: 6153-56-6 Oksalsyre-dihydrat	
CSB	*180 mg/g*
BSB	*160 mg/g*
Biodegradation	*89 %*
CAS: 5949-29-1 Sitronsyre	
Biodegradation	*97 % (OECD 301 B Ready Biodegradability -. CO2 Evolution)*
Biodegradation	*98 % (OECD 302 B)*

12.3 Bioakkumuleringsevne	
CAS: 367-51-1 Natriummerkaptoacetat-løsning (46%)	
log POW	*>2,99 (20°C OECD 107 (thioglycolic acid))*

12.4 Mobilitet i jord *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
PBT:
Iht. informasjon levert i leveringskjeden inneholder ikke blandingen noe stoff med >0,1 % som gjelder som PBT.
vPvB:
Iht. informasjon levert i leveringskjeden inneholder ikke blandingen noe stoff med >0,1 % som gjelder som vPvB.
12.6 Hormonforstyrrende egenskaper
For produktet fins det ingen vitenskapelig informasjon om egenskaper som skader endokrinsystemet og miljøet.
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
12.7 Andre skadevirkninger
Ytterligere økologiske informasjoner:
Generelle informasjoner:
Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann
Ikke la produktet nå i grunnvann, vassdrag eller kloakk.
Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder *Iht. vedlegg II i direktiv 2008/98/EF, ikke klassifisert som farlig avfall..*
Anbefaling: *Avfall må kasseres iht. stedlige og gjeldende forskrifter.*
Europeisk avfallsliste
1) Avfall fra rester/ubrukte produkter
2) Forurenset emballasje

20 01 30	*andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29*
15 01 02	*emballasje av plast*

Urenset emballasje:
Anbefaling: *Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.*

Avsnitt 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer	
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	*bortfaller*
14.2 FN-forsendelsesnavn	
ADR/RID/ADN	*bortfaller*
IMDG, IATA	*bortfaller*

(fortsatt på side 9)

(fortsatt fra side 8)

14.3 Transportfareklasse(r)	
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA **Klasse**	bortfaller
14.4 Emballasjegruppe **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**	bortfaller
14.5 Miljøfarer **Marine pollutant:**	Nei
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke relevant.
14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	Ikke relevant.
UN "Model Regulation":	bortfaller

*

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
Europeiske forskrifter:
Seveso kategori (DIRECTIVE 2012/18/EU) ikke antatt
FORORDNING (EU) nr. 649/2012

Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE
ingen av innholdsstoffene er listet opp

Nasjonale forskrifter:
Norge:
P-nr.: P-654110

Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:
Observer beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer.
Observer beskjeftigelsesinnskrenkningene for blivende mødre og slike som gir bryst.
15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.
Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.

Relevante setninger
H302 Farlig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Dato for forrige versjon: 22.04.2025
Versjonsnummer for forrige versjon: 6.01
Forkortelser og akronymer:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
NOEL = No Observed Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
LC = letal Concentration
EC50 = half maximal effective concentration
log POW = Octanol / water partition coefficient
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ATE: acute toxicity estimate

(fortsatt på side 10)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 17.03.2026 *Versjon 7.00 (erstatter versjon 6.01)* *revidert den: 20.10.2025*

Handelsnavn: SONAX Beast Felgrens

(fortsatt fra side 9)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
IOELV = indicative occupational exposure limit values
Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 1
Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering – Kategori 1B
STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3
Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3

**** Data forandret i forhold til forrige versjon***