



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE – GORILLA PUULIIMA (Gorilla Wood Glue)

Julkaisupäivämäärä: 09/03/2021

Versio 2.0

Mukaan EY-asetukset 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja 2015/830

1. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Gorilla Puuliima.
Synonyymi(t)	Polyvinyyliasetaanipolymeerituote vedessä.
CAS N:o	Seos.
EINECS N:o	Seos.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistettu Käyttö	Kuluttajaliimat rakennukseen, puutöihin tai kaikenlaisia puita sisältäviin harrastusprojekteihin. Se on vettä kestävä (ANSI-/HPVA-tyypin II mukainen), hiottava ja maalattava.
Käytöt, Joita Ei Suositella	Ei tunneta.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen Tunnistetiedot	Clas Ohlson Oy Brunnsgatan 10B 00100 Helsinki Suomi Tel.: 020 111 22 22 E-mail : info@clasohlson.fi
--------------------------	---

1.4 Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus	
Hätänumero	+44 (0) 1257 241319 (Toimistoaikana) +1 651-603-3429 (Toimistoaajan ulkopuolella)

2. KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 (CLP)	Skin Sens. 1; Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
-------------------------------------	---

2.2 Merkinnot

Kauppanimi	Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 (CLP)
Varoitusmerkki (varoitusmerkit)	Gorilla Puuliima.
	
Huomiosana(t)	GHS07
Vaaraa Aiheuttavat Aineosat	Varoitus. Seos, 3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloori-2-metyyli- ja 2-metyyli-3(2H)-isotiatsoloni.



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE – GORILLA PUULIIMA (Gorilla Wood Glue)

Julkaisupäivämäärä: 09/03/2021

Versio 2.0

Mukaan EY-asetukset 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja 2015/830

Vaaralauseke (vaaralausekkeet)

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Turvalauseke (turvalausekkeet)

P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuojainta.
P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOOLLE:
Pese runsaalla vedellä.
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä
pakkaus tai varoitusetiketti.
P501: Hävitä sisältö/säiliö paikallisten
säästöjen mukaan.

2.3 Muut vaarat

Altistuminen saattaa ärsyttää niitä, joilla on
olemassa oleva silmä-, iho- tai
hengityselinsairauksia.

2.4 Aanvullende informative

Katso H/P-lausekkeiden teksti kohta 16.

3. KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Aineet

Ei määritettävissä.

3.2 Seokset

EY-luokitus N:o 1272/2008

Vaaraa Aiheuttavat Aineosat	Paino %	CAS N:o	EY N:o	EY indeks N:o	Luokitus
Vettä	40-70	7732-18-5	231-791-2	Ei määritetty	Ei lainkaan
Vinyylasetaatti-vinyylialkoholipolymeri	1-4	25213-24-5	607-648-9	Ei määritetty	Eye Irrit. 2; H319
2-propanoli, 1-fenoksi-	1-4	770-35-4	212-222-7	Ei määritetty	Eye Irrit. 2; H319
Seos, 3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloro-2-metyyli- ja 2-metyyli-3(2H)-isotiatsoloni	≤0.0015	55965-84-9	611-341-5	613-167-00-5	Skin Corr. 1B; H314, Acute Tox. 3; H301, H311, H331, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 Erityiset pitoisuusrajat



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE – GORILLA PUULIIMA (Gorilla Wood Glue)

Julkaisupäivämäärä: 09/03/2021

Versio 2.0

Mukaan EY-asetukset 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja 2015/830

					(C >= 0,0015) Skin Sens. 1; H317, (0,06 <= C < 0,6) Eye Irrit. 2; H319 (0,06 <= C < 0,6) Skin Irrit. 2; H315, (C >= 0,6) Skin Corr. 1B; H314
--	--	--	--	--	--

3.3 Aanvullende informative

Katso H/P-lausekkeiden teksti kohta 16.

4. KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET



4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset tiedot

Aineen Hengittäminen

Ihon Altistuminen

Silmien Altistuminen

Aineen Nieleminen

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Älä anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle. Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. (Näytä tarra, jos mahdollista). Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Riisu tahruntuneet vaatteet. Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla. Altistunutta aluetta huuhdeltava vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.

Huuhtelee silmiä vedellä vähintään 15 minuuttia. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota yhteyttä lääkäriin. Huuhdo suu. Älä oksennuta. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

Ihon Altistuminen: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Punaisuus, Kipu, Turvotus, Kutina, Poltto, Kuivuus, ja Ihotulehduksen.

Silmien Altistuminen: Saattaa aiheuttaa silmä-ärsytystä. Kirvely, Silmien valuminen, Punaisuus, ja Silmien turpoaminen.

Aineen Nieleminen: On todennäköisesti haitallinen tai on haitallisia vaikutuksia.

Aineen Hengittäminen: Ei mitään odotettavissa normaaleissa käyttöolosuhteissa.



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE – GORILLA PUULIIMA (Gorilla Wood Glue)

Julkaisupäivämäärä: 09/03/2021

Versio 2.0

Mukaan EY-asetukset 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja 2015/830

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

5. KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva Sammutusaine

Kuivalle polymeerille: Sammuta mieluiten alkoholeja kestävä vaahto, hiilidioksidilla, tai kuivakemikaalisammuttimella.

Soveltumaton sammutusaine

Älä käytä voimakkaassa vesivirrassa. Raskas veden virtaus voi levittää tulta.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttymätön. Ei räjähtävä. Reaktiivisuus: Ei tunneta.

Tuote liuoksen muodossa ei pala. Tuote palaa vain, jos sen sisältämä vesi on poistettu.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Noudata varovaisuutta, kun sammutat kemiallista tulipaloa. Älä anna materiaalien päästä viemäreihin tai vesistöihin. Palomiesten on pukeuduttava asianmukaisiin suojavaatteisiin, mukaan lukien hengityssuoja.

6. KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Vältettävä höyryn hengittämistä. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Ryhdy tarvittaessa evakuoimaan. Käytä sopivia henkilökohtaisia suojaimia poistaessasi vuotanutta ainetta. Ensimmäisen paikalle saapuvan pitäisi todeta vaarallisten aineiden läsnäolo, suojata itsensä, yleisö ja alue sekä kutsuvan koulutetun henkilökunnan apuun heti kun olosuhteet sallivat.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Vältä valumista vesiväylien ja viemäreihin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Varoitus - vuotanut aine voi olla liukasta. Kattamaan roiskeet inerttiin huokoiseen aineeseen. Siirrä säiliön hävittämistä varten. Hävitä tyhjen konttien ja jätteet turvallisesti. Ks. myös kohta: 8, 13

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

7. KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Yleistä hygieniää toimenpiteitä kemikaalien käsittely sovelletaan. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese huolellisesti saippualla ja vedellä käsittelyn jälkeen ja ennen ruokailua, juomista tai tupakan käytön. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE – GORILLA PUULIIMA (Gorilla Wood Glue)

Julkaisupäivämäärä: 09/03/2021

Versio 2.0

Mukaan EY-asetukset 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja 2015/830

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytyslämpötila

Säilyvyysaika

Yhteensopimattomat materiaalit

uudelleenkäyttöä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta.

Säilytä viileässä / alhaisessa lämpötilassa, hyvässä ilmanvaihdossa (kuivassa) paikassa. Pidä säiliö suljettuna, kun et käytä. Suojeltava jäätymiseltä. Ei saa säilyttää kuumassa eikä suorassa auringonvalossa.

10-35°C (50-95°F)

Stabiili normaaleissa olosuhteissa.

Hapot, Emäkset, Vahvat hapettavat aineet, Vettä.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Kuluttajaliimat rakennukseen, puutöihin tai kaikenlaisia puita sisältäviin harrastusprojekteihin. Se on vettä kestävä (ANSI-/HPVA-tyypin II mukainen), hiottava ja maalattava.

8. KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 Haitalliseksi Tunnetut Pitoisuudet (HTP-arvot)

AINEEN	CAS N:o	HTP-arvot (8h ppm)	HTP-arvot (8h mg/m ³)	Lyhytaikainen altistusraja (15 min ppm)	Lyhytaikainen altistusraja (15 min mg/m ³)	Huomautus
Vettä	7732-18-5					Ei määritetty
Vinyyliasettati-vinyylialkoholipolymeeri	25213-24-5					Ei määritetty
2-propanoli,1-fenoksi-	770-35-4					Ei määritetty
Seos, 3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloro-2-metyyli- ja 2-metyyli-3(2H)-isotiatsoloni	55965-84-9					Ei määritetty

8.1.2 Biologinen raja-arvo

Ei määritetty.



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE – GORILLA PUULIIMA (Gorilla Wood Glue)

Julkaisupäivämäärä: 09/03/2021

Versio 2.0

Mukaan EY-asetukset 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja 2015/830

8.1.3 PNEC ja DNEL

Ei määritetty.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

8.2.1 Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta, jotta asetettu työperäisen altistuksen raja ei ylity. Taata, että silmän punoituksen ja-turvallisuus suihkut sijaitsevat lähellä työpaikoille.

8.2.2 Henkilösuojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus



Käytä suojaavia laseja (suojalasit, kasvokilpeä, tai suojalaseja).

Ihonsuojaus (Käsien suojaus/ Muut)



Käytä suojavaatteita ja käsineitä: Kemiallisesti kestävät aineet ja kankaat.

Hengityksensuojaus



Käytä sopivaa hengityksensuojainta, mikäli altistuminen HTP-arova ylittävälle pitoisuuksille on todennäköistä.

Termiset vaarat

Ei määritettävissä.

8.2.3 Ympäristöaltistumisen Torjuminen

Vältä valumista vesiväylien ja viemäreihin.

9. KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia

perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Neste.

Väri

Vaaleanruskea, Maitoinen.

Haju

Makea.

Hajukynnys

Ei tietoja.

pH

2,5-3,5

Sulamis- tai jäätymispiste

0°C (32°F)

Kiehumispiste ja kiehumisalue

100°C (212°F)

Leimahduspiste

Ei tietoja.

Haihtumisnopeus

Ei tietoja.

Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)

Ei tietoja.

Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja

Ei määritettävissä.

Höyrynpaine

Ei tietoja.

Höyryntiheys

Ei tietoja.

Suhteellinen tiheys

Ei tietoja.Ei tietoja.

Liukoisuus (liukoisuudet)

Veteen sekoittumaton.

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

Veteen sekoittumaton.

Itsesyttymislämpötila

Ei tietoja.

Hajoamislämpötila

Ei tietoja.

Viskositeetti

4000-6000 cP @ 25°C (77°F)



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE – GORILLA PUULIIMA (Gorilla Wood Glue)

Julkaisupäivämäärä: 09/03/2021

Versio 2.0

Mukaan EY-asetukset 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja 2015/830

Räjähtävyys
Hapettavuus

Ei tietoja.

Ei tietoja.

9.2 Muut tiedot

Ei lainkaan.

10. KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Ei tunneta.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaleissa olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallista polymerisaatiota ei esiinny.

Ei mitään tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Suojaa suoralta auringonvalolta. Erittäin korkeat tai alhaiset lämpötilat.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Hapot, Emäkset, Vahvat hapettavat aineet, Vettä.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi, Hiilidioksidi, Alumiinin oksidit.

11. KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys

Suullista

Ei luokiteltu.

2-propanoli,1-fenoksi-: LD50 (rotta) = 2830 mg/kg

Seos, 3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloro-2-metyyli- ja

2-metyyli-3(2H)-isotiatsoloni: ATE (CLP) =

100000 mg/kg bw

3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloro-2-metyyli-:

LD50 (rotta) = 481 mg/kg;

ATE (CLP) = 100000 mg/kg bw

Dermaali

2-propanoli,1-fenoksi-: LD50 (rotta) = >2000 mg/kg

Seos, 3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloro-2-metyyli- ja

2-metyyli-3(2H)-isotiatsoloni: ATE (CLP) =

300000 mg/kg bw

3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloro-2-metyyli-:

ATE (CLP) = 300000 mg/kg bw

Aineen Hengittäminen

Seos, 3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloro-2-metyyli- ja

2-metyyli-3(2H)-isotiatsoloni: ATE (CLP) (4

tunti(a)) = 0,500mg/l

3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloro-2-metyyli-:

LD50 (rotta) (4 tunti(a)) = 1,23mg/l

Ihosiövyttävyyys/ihoärsytys

Ei luokiteltu.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Ei luokiteltu.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Ei luokiteltu.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Ei luokiteltu.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Ei luokiteltu.



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE – GORILLA PUULIIMA (Gorilla Wood Glue)

Julkaisupäivämäärä: 09/03/2021

Versio 2.0

Mukaan EY-asetukset 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja 2015/830

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset	Ei luokiteltu.
Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen	Ei luokiteltu.
Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen	Ei luokiteltu.
Aspiraatiovaara	Ei luokiteltu.

11.2 Muut tiedot Ei lainkaan.

12. KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys	Heikosti myrkyllinen vesiorganismeille. 3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloro-2-metyyli: LC50(Kala)(96 tuntia) = 1,6 mg/l EC50(Daphnia magna -vesikirppu)(48 tuntia) = 0,12-0,3 mg/l, 4,71 mg/l
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus	Tietoja ei ole käytettävissä.
12.3 Biokertyvyys	3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloro-2-metyyli: -0,71 – 0,75 @20°C Log Jov
12.4 Liikkuvuus maaperässä	Tietoja ei ole käytettävissä.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset	Tietoja ei ole käytettävissä.
12.6 Muut haitalliset vaikutukset	Vältettävä päästämistä ympäristöön.

13. KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät	Ei saa päästää jätettä ja / tai puhdistus veden kautta julkisen viemäriverkkoon. Hävitä jätteet hyväksyttyn jätteenkäsittelylaitokseen.
13.2 Aanvullende informative	Hävittämisen tulee tapahtua paikallisia, alueellisia tai kansallisia säännöksiä noudattaen.

14. KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Ei luokiteltu vaaralliseksi kuljetettaessa.

14.1 YK-numero	Ei määritettävissä.
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Ei määritettävissä.
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	Ei määritettävissä.
14.4 Pakkausryhmä	Ei määritettävissä.
14.5 Ympäristövaarat	Ei määritettävissä.
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei määritettävissä.
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti	Ei määritettävissä.

15. KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö	
15.1.1 EU-määräykset	
Luvat ja / tai Käyttöä Koskevia Rajoituksia	



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE – GORILLA PUULIIMA (Gorilla Wood Glue)

Julkaisupäivämäärä: 09/03/2021

Versio 2.0

Mukaan EY-asetukset 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja 2015/830

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo Kaikkia kemikaaleja ei ole lueteltu.

REACH: LIITE XIV luvanvaraisten aineiden luettelo Kaikkia kemikaaleja ei ole lueteltu.

REACH: Liite XVII Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset Kaikkia kemikaaleja ei ole lueteltu.

Säännöllisesti päivitettävä yhteisön toimintasuunnitelma (CoRAP) Kaikkia kemikaaleja ei ole lueteltu.

15.1.2 Kansalliset määräykset Ei tunneta.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei määritettävissä.

16. KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Mukaan EY-asetukset 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja 2015/830

Seuraavat osat sisältävät tarkistettuja tai uusia tietoja: 3, 5, 11, 14, 15

SANASTO

HTP-arvot	Pitkäaikaisen altistumisen raja-arvo
DNEL	Johdettu Effect Level
PNEC	Arvioitu Vaikutukseton Pitoisuus
PBT	Hajoavat, Eläviin Kudoksiin Kertyvät ja Myrkylliset
vPvB	erittäin Hitaasti Hajoavat ja erittäin Eläviin Kudoksiin Kertyvät
Acute Tox. 3	Välitön myrkyllisyys Katgoria 3
Eye Irrit. 2	Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Katgoria 2
Skin Corr. 1B	Ihovyövyttävyyys/ihoärsytys Katgoria 1B
Skin Sens. 1	Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Katgoria 1
Aquatic Acute 1	Vaarallisia vesiympäristölle Katgoria 1
Aquatic Chronic 1	Vaarallisia vesiympäristölle Katgoria 1

Vaaralauseke (vaaralausekkeet)

H301	Myrkyllistä nieltynä.
H311	Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H314	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315	Ärsyttää ihoa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H331	Myrkyllistä hengitettynä.
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE – GORILLA PUULIIMA (Gorilla Wood Glue)

Julkaisupäivämäärä: 09/03/2021

Versio 2.0

Mukaan EY-asetukset 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja 2015/830

Vastuuvapauslausekkeita

Tässä käyttöturvallisuustiedossa esitetyt tiedot ovat pätevän henkilöstön valmistelemia ja parhaan tietomme mukaan tosia ja oikeita. Tälle tuotteelle esitetään tiedot ja suositukset olettaen, että ostaja määrittää itsenäisesti tuotteen soveltuvuuden kyseiseen tarkoitukseen. Nämä tiedot eivät muodosta takuuta, suoraa tai epäsuoraa, lakisääteistä tai muutoin, eikä se ole esitys, jonka mukaan Gorilla Glue -yritys ottaa laillisen vastuun. Tiedot annetaan vain käyttäjän tiedoksi ja huomioonotettavaksi. Käyttäjän on määritettävä, että kaikki tämän tuotteen käyttö tapahtuu sovellettavien liittovaltion, osavaltion, läänin ja paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.

Liitteessä laajennettu Käyttöturvallisuustiedote (eSDS)

Ei määritettävissä.