

Acacia Decking Tiles

Art.no 31-7503

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Operating instructions

Preparation and tips

- Plan the layout of your tiles before starting. Sketch a layout to make the process easier.
- Lay out the tiles loosely in the desired pattern before fixing them together to preview the final results. This is easier than connecting all the tiles together and then disassembling them later to make changes.
- Make sure that the underlying surface is as even, hard and stable as possible.
- Do not butt the tiles tight against walls or corners. Leave at least a 1 cm gap against walls or corners, since the tiles can expand due to higher temperatures.

Care and maintenance

- Acacia is a durable wood type that is resistant to moisture and rot, but over time it will develop a greyish patina from sun and rain if it is not oiled.
- The dark colour of the decking comes from a pigmented oil – to maintain the colour, the decking should continue to be oiled with a pigmented wood oil.
- Temperature range: -25 to 60 °C.
- Clean the tiles using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Note: Store the tiles indoors or cover them during winter if they are not already under cover and are at risk of being exposed to ice and snow.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Akaciatrall

Art.nr 31-7503

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

Förberedelser och tips

- Tänk igenom hur du vill placera trallen innan arbetet påbörjas. Gör gärna en skiss.
- Lägg ut trallen utan att fästa ihop den så att du kan se om du är nöjd med resultatet. Det är enklare än att fästa ihop och sedan behöva ta isär för att ändra.
- Se till att underlaget är så plant, hårt och stabilt som möjligt.
- Lägg inte trallen helt tätt mot en ev. vägg eller kant. Lämna ca 1 cm glipa så att vägg, kant och trall kan expandera vid temperaturskillnader.

Skötsel och underhåll

- Akacia är ett tåligt träslag som tål fukt och röta, men får med tiden en gråaktig patina av sol och regn om den inte oljas in.
- Trallens mörka färg kommer från en pigmenterad olja – för att behålla färgen bör trallen även fortsättningsvis oljas med en pigmenterad träolja.
- Trallen kan användas i temperaturer från -25 till 60 °C.
- Rengör trallen med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Obs! Ta in eller täck över trallen under vinterhalvåret om den ligger öppet och utsätts för is och snö.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Akasieheller

Art. nr. 31-7503

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk

Forberedelser og gode råd

- Tenk gjennom hvordan plasseringen av hellene skal vær, før jobben starter. Lag gjerne en skisse.
- Legg ut hellene løst (uten å feste dem sammen). Da får du en god oversikt over hvordan resultatet vil bli. Det er enklere enn å feste dem sammen for seinere å måtte ta dem fra hverandre igjen.
- Pass på at underlaget er så jevnt, flatt, hardt og stabilt som mulig.
- Hellene bør ikke legges helt inntil en vegg eller kant. La det være en glippe på ca. 1 cm så hellene har mulighet til å ekspandere ved temperatursvingninger.

Stell og vedlikehold

- Akasie er en solid tresort som tåler fuktighet og råte, men får med tiden en grålig patina av sol og regn dersom det ikke oljes.
- Den mørke fargen på trehellene kommer fra en pigmentert olje – for å bevare fargen bør trehellene fortsette å oljes med en pigmentert treolje.
- Hellene kan brukes i temperaturer mellom -25 og 60 °C.
- Hellene rengjøres med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Obs! Hellene bør tas inn eller tildekkes om vinteren hvis de ligger slik til at de kan bli utsatt for snø og is.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Terassilaatta, akaasiaa

Tuotenro 31-7503

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö

Esivalmistelut ja käyttövinkkejä

- Mieti laattojen asettelu valmiiksi, ennen kuin aloitat työskentelyn. Kannattaa piirtää hahmotelma.
- Aseta laatat paikalleen kiinnittämättä niitä, jotta näet, oletko tyytyväinen lopputulokseen. Näin sinun ei tarvitse irrottaa jo kiinnitettyjä laattoja, jos haluat muuttaa asetelmaa.
- Varmista, että alusta on mahdollisimman tasainen, kova ja tukeva.
- Älä aseta laattoja suoraan kiinni seinään tai reunaan. Jätä noin 1 cm:n rako seinän ja laatan väliin, jotta laatalle jää tilaa lämpötilanvaihtelun aiheuttamaan laajenemiseen.

Puhdistaminen

- Acacia on kestävä puulaji, joka kestää kosteutta ja lahoa, mutta ajan mittaan se saa auringosta ja sateesta harmahtavan patinan, ellei sitä öljytä.
- Terassin tumma väri johtuu pigmentoidusta öljystä – värin säilyttämiseksi terassi on öljyttävä säännöllisesti pigmentoidulla puuöljyllä.
- Laatat voidaan asentaa paikkaan, jonka lämpötila on -25 ... 60 °C.
- Puhdista laatat kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.

Huom.! Jos laatat ovat avoimessa paikassa ja altistuvat jälle tai lumelle, siirrä ne sisään tai peitä ne.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Acacia terrassefliser

Art.nr 31-7503

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os ret til eventuelle fejl i tekst eller billeder og til at foretage nødvendige tekniske ændringer i dette dokument. Hvis du har spørgsmål vedrørende tekniske problemer, bedes du kontakte vores kundeservice.

Brugsanvisning

Forberedelse og tips

- Planlæg fliseres placering, inden du går i gang. Tegn et skitse for at gøre processen nemmere.
- Læg fliserne løst i det ønskede mønster, inden du fastgør dem, så du kan se det endelige resultat. Det er nemmere end at lægge alle fliserne sammen og derefter skille dem ad igen for at foretage ændringer.
- Sørg for, at underlaget er så jævnt, hårdt og stabilt som muligt.
- Fliserne må ikke lægges tæt op ad vægge eller hjørner. Lad der være mindst 1 cm afstand til vægge eller hjørner, da fliserne kan udvide sig ved højere temperaturer.

Pleje og vedligeholdelse

- Acacia er en holdbar træsort, der er modstandsdygtig over for fugt og råd, men med tiden vil den udvikle en grålig patina fra sol og regn, hvis den ikke olieres.
- Den mørke farve på terrassebrædderne kommer fra en pigmenteret olie – for at bevare farven skal terrassebrædderne fortsat olieres med en pigmenteret træolie.
- Temperaturområde: -25 til 60 °C.
- Rengør fliserne med en let fugtet klud. Brug kun milde rengøringsmidler, aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.

Obs! Opbevar fliserne indendørs eller dæk dem til om vinteren, hvis de ikke allerede er under tag og risikerer at blive udsat for is og sne.

Affaldshåndtering

Følg lokale forskrifter ved bortskaffelse af dette produkt. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bortskaffe dette produkt, skal du kontakte din kommune.