

Rechargeable work light

Art. no. 46-1043 Model 7902201330

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety


- Do not let children play with the product.
- The product must not be modified in any way.
- Never charge the product in a flammable environment or on a flammable surface.
- Never use a faulty or damaged charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.

 Risk of damage to the eyes! Never look directly at the light source.

 Class III product.

Product description

1.  On/off switch
2. Charging indicator light
3. USB-C input
4. Swivel clip for hanging up the light



Charging

Note: Charge the light fully before using it for the first time.

1. Connect the USB-C cable supplied to the USB-C input and to any USB charger.

2. The number of LEDs lit up (1-4) in the charging indicator shows the charging status. All the LEDs are green when the battery is fully charged.

Note: The light cannot be used when charging.

Using the light

The light has 3 different brightness levels. Press  to toggle between the following brightness levels:

500 lm → 250 lm → 125 lm → Off 

Press and hold  for 4 seconds to switch the light off straight away.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Charging voltage 5 V DC, max 2 A
(adapter sold separately)
Charging time approx. 2.5 hours
IP rating IP54
Battery 2000 mAh, 3.7 V Li-ion
Colour temp. 4000 K
Dimensions 120 x 58 x 40 mm
Weight 255 g

Luminous flux	Operating time
125 lm	15 hours
250 lm	4 hours
500 lm	2.5 hours

Laddbar arbetsbelysning

Art.nr 46-1043 Modell 7902201330

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.

 Risk för ögonskador! Titta aldrig direkt in i ljuskällan.

 Klass III produkt

Produktbeskrivning

1.  Strömbrytare
2. Laddindikator
3. USB-C-ingång
4. Vridbar klämma för upphängning



Laddning

Obs! Ladda arbetslampan fullt innan första användning.

1. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till USB-C-ingången och till valfri USB-laddare.
2. Laddindikatorn visar aktuell laddning i antal tända dioder (1-4). När laddningen är slutförd lyser alla dioder med ett fast grönt ljus.

Obs! Arbetsbelysningen går inte att använda medan laddning pågår.

Användning

Ficklampan har 3 olika ljusstyrkor. Tryck på  för att växla mellan följande ljusstyrkor:

500 lm → 250 lm → 125 lm → Av 

Håll in  i 4 sekunder för att stänga av ljuset direkt.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Laddspänning 5 V DC, max 2 A
(adapter sälj separat)
Laddtid ca 2,5 tim
Kapslingsklass IP54
Batteri Li-Ion 2000 mAh, 3,7 V
Färgtemp. 4000 K
Mått 120 x 58 x 40 mm
Vikt 255 g

Ljusflöde	Användningstid
125 lm	15 tim
250 lm	4 tim
500 lm	2,5 tim

Oppladbar arbeidsbelysning

Art.nr. 46-1043

Modell 7902201330

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke bygges om eller modifiseres.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer eller åpen ild.




Fare for skader på øynene! Se aldri direkte inn i lyskilden.



Klasse III-produkt

Produktbeskrivelse

1. [🔌] Strømbryter
2. Ladeindikator
3. USB-C-port
4. Vribar klemme for opphenging.



Lading

Obs! Lad lampen helt før første gangs bruk.

1. Koble den medfølgende USB-C-kabelen til USB-C-porten og til en valgfri USB-lader (selges separat).
2. Ladeindikatoren viser status i antall tente dioder (1–4). Når ladingen er ferdig, lyser alle diodene med et fast grønt lys.

Obs! Arbeidslampen kan ikke brukes mens den lades.

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi

Bruk

Lampen har 3 ulike lysstyrker. Trykk på [🔌] for å veksle mellom følgende lysinnstillinger:

500 lm → 250 lm → 125 lm → Av ↻

Hold [🔌] inne i 4 sekunder for å slukke lampen.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Ladespenning

5 V DC, maks 2 A
(adapter selges separat)

Ladetid

ca. 2,5 timer

Kapslingsklasse

IP54

Batteri

Li-Ion 2000 mAh, 3,7 V

Fargetemperatur

4000 K

Mål

120 x 58 x 40 mm

Vekt

255 g

Lysmengde	Brukstid
125 lm	15 timer
250 lm	4 timer
500 lm	2,5 timer

Ladattava työvalaisin

Tuotenro 46-1043

Malli 7902201330

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Laitetta ei saa muuttaa millään tavalla.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.




Silmävamman vaara! Älä katso suoraan lamppuun.



Luokan III tuote

Tuotekuvaus

1. [🔌] Virtakytkin
2. Latauksen merkkivalo
3. USB-C-liitäntä
4. Käännettävä pidike ripustamiseen



Lataaminen

Huom.! Lataa työvalaisimen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä mukana tuleva USB-C-kaapeli USB-C-liitäntään ja valitsemaasi USB-laturiin.

2. Latauksen merkkivalo näyttää käynnissä olevan lataustason merkkivalojen mukaan (1-4). Kun lataus on valmis, kaikki merkkivalot palavat vilkkumatta vihreinä.

Huom.! Työvaloa ei voi käyttää latauksen aikana.

Käyttö

Taskulampussa on 3 eri kirkkaustasoa. Paina lyhyesti painiketta [🔌] vaihtaaksesi seuraavien kirkkaustilojen välillä:

500 lm → 250 lm → 125 lm → Pois päältä ↻

Sammuta valaisin suoraan painamalla [🔌]
4 sekunnin ajan.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Latausjännite

5 V DC, enint. 2 A
(sovitin myydään erikseen)

Latausaika

noin 2,5 h

Kotelointiluokka

IP54

Akku

Li-Ion, 2000 mAh, 3,7 V

Väriämpötila

4000 K

Mitat

120 x 58 x 40 mm

Paino

255 g

Valovirta	Käyttöaika
125 lm	15 tuntia
250 lm	4 tuntia
500 lm	2,5 tuntia