

**Gorilla Kontaktlim**

I HENHOLD TIL EF-FORSKRIFTER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (KME) & 2020/878

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET**1.1 Produktidentifikator**

Produktnavn	Gorilla Kontaktlim (Inneholder: Xylen, etylbenzen)
Nr. CAS	Ikke anvendelig.
EF Nr.	Ikke anvendelig.
REACH Registreringsnummer	Ikke anvendelig.
Unik formelidentifikator (UFI)	X9U8-Y0YD-500S-U6PE

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifisert Bruksområde(r)	Klebestoffer.
Bruksområde(r) som frarådes	Ikke kjent.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent	
Firmaidentifikasjon	Gorilla Glue Europe Ltd
Produsentens adresse	26 Eaton Avenue Matrix Park Buckshaw Village Chorley Lancashire PR7 7NA
Postnummer	01257 241 319
Telefon:	Ikke kjent.
Fax	Eucustomercare@gorillaglu.com
E-post	08:30-17:00
Kontortid	
Forhandle	
Firmaidentifikasjon	GG Brands Netherlands B.V.
Leverandørens adresse	Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven
Postnummer	Ikke kjent.
Telefon:	+31 85 064 4029
Fax	Ikke kjent.
E-post	Eucustomercare@gorillaglu.com
Kontortid	08:30-17:00

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer	+44 (0)843 507 1200
Kontakt	Stuart Shotton
Giftinformasjonen	
Adresse	Giftinformasjon, Direktoratet for Sosial-og, helsedirektoratet, P.O. Box 7000, St. Olavs Plass, 0130 Oslo, Norge.
Nødtelefonnummer	22 59 13 00

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)	Flam. Liq. 2 : Meget brannfarlig væske og damp. Skin Irrit. 2 : Irriterer huden.
-------------------------------------	---

2.2 Merkingselementer

Produktnavn	I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Gorilla Kontaktlim (Inneholder: Xylen, etylbenzen)
-------------	--

Farepiktogram(mer)



GHS02



GHS07



Gorilla Kontaktlim

Varselord

Fare

Faresetning(er)

H225: Meget brannfarlig væske og damp.

H315: Irriterer huden.

EUH208: Inneholder: (2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol, Trimethoxyvinylsilane) Kan gi en allergisk reaksjon.

Sikkerhetssetning(er)

P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210: Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P280: Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P370+P378: Ved brann: Bruk vannspray, skum, pulver eller CO2 til å slukke brannen.

P501: Kast innholdet i samsvar med lokale, statlige eller nasjonale forskrifter.

Unik formelidentifikator (UFI)

X9U8-Y0YD-500S-U6PE

2.3 Andre farer

Ingen kjente.

2.4 Tilleggsopplysninger

H/P-uttalelser fulle tekst finnes i avsnitt 16.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1 Stoffer

Ikke anvendelig.

3.2 Stoffblandinger

FARLIGE BESTANDDELER	Nr. CAS	EF Nr. / REACH Registreringsnummer	%W/W	Faresetning(er)	Farepiktogram(mer)
Xylen	1330-20-7	215-535-7 01-2119488216-32-XXXX	20-25	Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 H312 Skin Irrit. 2 H315 Acute Tox. 4 H332	GHS02 GHS07
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett	64742-49-0	265-151-9 01-2119475133-43-XXXX	20-25	Asp. Tox. 1 H304	GHS08
etylbenzen	100-41-4	202-849-4	5-10	Flam. Liq. 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Acute Tox. 4 H332 STOT RE 2 H373	GHS02 GHS08 GHS07
Trimethoxyvinylsilane	2768-02-7	220-449-8	<1	Skin Sens. 1B H317	GHS07
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol	2440-22-4	219-470-5 01-2119583811-34-XXXX	<1	Skin Sens. 1B H317 Aquatic Chronic 1 H410	GHS07 GHS09
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate	52829-07-9	258-207-9 01-2119537297-32-XXXX	<1	Eye Dam. 1 H318 Repr. 2 H361f Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411	GHS05 GHS08 GHS09

FARLIGE BESTANDDELER	Nr. CAS	Særlige konsentrasjonsgrenser	M-faktor	ATE
Xylen	1330-20-7			Acute Tox. 4 (H312) : 1100 Acute Tox. 4 (H332) : 11
etylbenzen	100-41-4			Acute Tox. 4 (H332) : 11



Gorilla Kontaktlim

--	--	--	--	--

Inneholder ingen ikke-klassifiserte vPvB-stoffer.
Inneholder ingen ikke-klassifiserte stoffer med med fagforeningsfastsatt eksponeringsgrense.
H/P-uttalelser fulle tekst finnes i avsnitt 16.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Hudkontakt Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

øyekontakt Skyll øynene straks med vann i minst 15 minutter. Skaff legehjelp ved symptomer.

inntak gjennom munnen Skyll pasientens munn med vann. Hvis symptomer utvikler seg, skaff legehjelp.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Irriterer huden.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ikke sannsynlig at det trengs, men hvis nødvendig gi symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Egnede Slokkingsmidler Bruk vannspray, skum, pulver eller CO₂ til å slukke brannen.

Uegnede slokkingsmidler Ingen kjente.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Meget brannfarlig væske og damp. Spaltes ved brann under utvikling av giftig røyk: Karbonmonoksid, Karbondioksid

5.3 Råd til brannmannskaper

Brannmenn må bruke full verneutstyr, inkludert åndedrettsvern.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk kun ikke-gnistdannende ventilasjonssystemer, godkjent eksplosjonssikkert utstyr, og egensikkerhet elektriske systemer. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vern av øyne/ansikt.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå avrenning til vassdrag og kloakk.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Absorber spillet i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale. Flytt over til en avfallsbeholder.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se Også Avsnitt 8, 13.

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Bruk verktøy som ikke avgir gnister. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Vask hendene og eksponert hud grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

Lagringstemperatur

Omgivende.

Lagringstid

Stabil under normale forhold.

Uforenlige materialer

Sterke oksiderende midler.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

**Gorilla Kontaktlim**

Klebestoffer.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/ PERSONLIG VERNEUTSTYR**8.1 Kontrollparametere****8.1.1 Administrative Normer**

Administrative Normer						
STOFF.	Nr. CAS	LEN (8h TWA ppm)	LEN (8h TWA mg/m ³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m ³)	Anm:
Ekstraksjonsbensin (vesentlig n-heksan)	64742-49-0	50	175			
Ekstraksjonsbensin (uspesifisert)	64742-49-0	100	500			
Xylen (alle isomere)	1330-20-7	25	108			H, E
Etylbenzen	100-41-4	5	20			H, K, E

Fylke Norge
Kilde Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 2024, Norge

Bemerkning Notater
H Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.
E EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerking for stoffet.
K Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.

8.2 Eksponeringskontroll**8.2.1. Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak**

Bruk kun ikke-gnistdannende ventilasjonssystemer, godkjent eksplosjonssikkert utstyr, og egensikkerhet elektriske systemer. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. En vaskeanlegg/vann for rengjøring av øye og huden bør være til stede.

8.2.2. Personlig vemeutstyr

Øyevern

Bruk vemebriller for beskyttelse mot væskesprut.



Hudvern

Bruk egnede vemeklær og hansker: Tette hansker (EN 374). Gjennombruddstid for hanskematerialet: se informasjon fra den enkelte hanskeleverandør.



Åndedrettsvern

En egnet maske med filter type A (EN14387 eller EN405) kan være hensiktsmessig.



Termiske farer

Ikke anvendelig.

8.2.3. Miljøovervåking

Unngå avrenning til vassdrag og kloakk.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand Væske.
Farge Klar.
Lukt Karakteristisk.
Smeltepunkt/Frysepunkt Ikke kjent.



Gorilla Kontaktlim

Kokepunkt eller innledende kokepunkt og kokeintervall	110°C
Antennelighet	Meget brannfarlig væske og damp.
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	Ikke kjent.
Flammepunkt	4°C
Selvantennelsestemperatur	Ikke kjent.
Spaltingstemperatur	Ikke kjent.
pH	Ikke kjent.
Kinematisk Viskositet	124000-146000 mm ² /s
Løselighet	Oppløselighet (vann) : Ikke kjent. Løselighet (Annet) : Ikke kjent.
Fordelingskoeffisient n oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ikke kjent.
Damptrykk	Ikke kjent.
Tetthet og/eller relativ tetthet	Ikke kjent.
Relativ damptetthet	Ikke kjent.
Partikkelegenskaper	Ikke anvendelig.
9.2 Andre opplysninger	Ingen.

AVSNITT10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	Stabil under normale forhold.
10.2 Kjemisk stabilitet	Stabil under normale forhold.
10.3 Risiko for farlige reaksjoner	Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk.
10.4 Forhold som skal unngås	Unngå friksjon, gnister og andre former for antenning.
10.5 Uforenlige materialer	Sterke oksiderende midler.
10.6 Farlige nedbrytingsprodukter	Ingen farlige avfallstoffer påvist.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet - inntak gjennom munnen	Beregningsmetode : Ikke klassifisert.
Akutt giftighet - Hudkontakt	Beregningsmetode : Ikke klassifisert. Beregningsmetode : Beregnet akutt giftighet estimat Calc ATE - 4583.33
Akutt giftighet - Innånding	Beregningsmetode : Ikke klassifisert. Beregningsmetode : Beregnet akutt giftighet estimat Calc ATE - 36.67
Hudkorrosjon/irritasjon	Beregningsmetode : Irriterer huden. Xylen : Eksponering av huden for xylen forårsaker hudirritasjon, tørrhet og skjelldannelse i huden, samt vasodilatasjon.
Alvorlig øyeskade/irritasjon	Beregningsmetode : Ikke klassifisert.
Data om hudallergi	Beregningsmetode : Ikke klassifisert. Er ikke hudallergifremkallende. Inneholder: 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol, Trimethoxyvinylsilane. Kan gi en allergisk reaksjon.
Data om sensibilisering i luftveiene	Beregningsmetode : Ikke klassifisert.
Bakterie fra mutagenisitet celle	Beregningsmetode : Ikke klassifisert. Mutagenisk potensiale er ikke påvist.
Kreftfremkallende	Beregningsmetode : Ikke klassifisert. Ingen bevis for kreftfremkallende egenskaper. Inneholder: nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett (CAS : 64742-49-0) Klassifisert basert på forholdene sitert i note P (forordning (EF) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, note P)
Reproduksjonstoksitet	Beregningsmetode : Ikke klassifisert. Ikke beviser for nedsatt reproduksjonsevne.
Amning	Beregningsmetode : Ikke klassifisert.
STOT-enkel eksponering	Beregningsmetode : Ikke klassifisert.



Gorilla Kontaktlim

STOT-gjentatt eksponering
Fare for aspirasjon

Beregningsmetode : Ikke klassifisert.
Selvklassifisering: Ikke klassifisert.

11.2 Opplysninger om andre farer

Ikke kjent.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

Giftighet - Akvatiske invertebrater
Giftighet - Fisk
Giftighet - Alger
Giftighet - Avleiring rom
Giftighet - Terrestrisk rom

Liten giftvirkning på hvirvelløse dyr.
Liten giftvirkning på fisk.
Liten giftvirkning på alger.
Ikke klassifisert.
Ikke klassifisert.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Informasjon finnes ikke vedrørende denne utformingen.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Informasjon finnes ikke vedrørende denne utformingen.

12.4 Mobilitet i jord

Informasjon finnes ikke vedrørende denne utformingen.

12.5 Resultater av PBT og vPvB vurdering

Ikke klassifisert som PBT eller vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen kjente.

12.7 Andre skadevirkninger

Ikke kjent.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Kast dette beholderen ut til farlige eller spesielle gjenvinningsstasjon.

13.2 Tilleggsopplysninger

Avhending skal skje i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter og lover.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

UN Nr. 1133

14.2 FN forsendelsesnavn

FN forsendelsesnavn ADHESIVES

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID

ADR/RID Klasse

3

ADR klassifikasjonskode

F1

Spesielle forholdsregler

640D

Begrensede mengder

5 L

Unntatte mengder

E2

Nødsituasjonskode

•3YE

Emballasjeinstruksjoner for pakker

P001 IBC02 R001

Spesielle emballasjeforsyninger for pakker

PP1

Kombinerte emballasjeinstruksjoner for pakker

MP19

Instruksjoner for Bærbare Tanker

T4

Spesielle forsyninger for transportable tanker

TP1 TP8

Tankkode for tanker

LGBF

Spesielle forsyninger for tanker

Kjøretøy for tanktransport

FL

ADR transport kategori

2

Begrensningskode for tunnel

D/E

Spesielle transportforsyninger – Pakker

**Gorilla Kontaktlim**

Spesielle transportforsyninger – Bulk	
Spesielle transportforsyninger – Lasting, lossing og håndtering	
Spesielle transportforsyninger – Operasjon	S2 S20
ADR HIN	33
IMDG	
IMDG Class	3
Spesielle forholdsregler	
Begrensede mengder	5 L
Unntatte mengder	E2
Kombinerte emballasjeinstruksjoner for pakker	P001 IBC02
Spesielle emballasjeforsyninger for pakker	PP1
Instruksjoner for Bærbare Tanker	T4
Spesielle forsyninger for transportable tanker	TP1 TP8
IMDG EMS	F-E, S-D
Stuing og Håndtering	Categorie B
Segregering	
Marin Forurensende Stoff	Ikke klassifisert som Marin Pollutant.
ICAO/IATA Class	
ICAO/IATA Klasse	3
Unntatte mengder	E2
Passasjer og transportfly Begrensede mengder Instruksjoner for emballasje	Y341
Passasjer og transportfly Begrensede mengder Maksimal nettomengde	1L
Passasjer og transportfly Instruksjoner for emballasje	353
Passasjer og transportfly Maksimal nettomengde	5L
Transportfly Instruksjoner for emballasje	364
Transportfly Maksimal nettomengde	60L
Spesielle forholdsregler	A3
Kode for beredskapshåndbok (ERG)	3L
Etiketter	
Etiketter	3

**14.4 Emballasjegruppe**

Emballasjegruppe II

14.5 Miljøfarer

Miljøfarer Ikke klassifisert som Marin Pollutant.

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ikke kjent.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

Europeisk Regelverk - Godkjenninger og/eller restriksjoner i bruk

Liste over stoffer som er særskilt Ikke oppført

problematiske for godkjenning

VEDLEGG XIV Liste over stoffer som Ikke oppført

krever godkjenning

REACH: VEDLEGG XVII restriksjoner på nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett (64742-49-0), etylbenzen (100-41-4)

fremstilling, plassering på markedet og

bruk av visse farlige stoffer, blandinger

og artikler

Xylen (1330-20-7), trimethoxyvinylsilane (2768-02-7)

**Gorilla Kontaktlim**

Løpende handlingsplan for samfunnet	Xylen (1330-20-7), trimethoxyvinylsilane (2768-02-7), 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol (2440-22-4)
Forordning (EU) nr. 2019/1021 om persistente organiske forbindelser (POPs)	Ikke oppført
Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer der nedbryder ozonlaget	Ikke oppført
Forordning (EF) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier	Ikke oppført
Nasjonale forskrifter	
Seveso direktiv	Kode P5a: Antall på lavere nivå 10 - Antall i øvre nivå 50 Kode P5b: Antall på lavere nivå 50 - Antall i øvre nivå 200 Kode P5c: Antall på lavere nivå 5000 - Antall i øvre nivå 50000
Wassergefährdungsklasse (Tyskland)	WGK nummeret 2 (åpenbart skadelig for vann)
Nasjonale forskrifter	
Auto Care erklæringsnummer:	650762
15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet	En kjemisk sikkerhetsvurdering for REACH er ikke utført.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Endringer eller ny informasjon finnes under følgende rubrikker: 1-3, 8-9, 11-12, 14-16

FORKORTELSER

Farepiktogram(mer)



GHS02



GHS07

GHS05: GHS: Korrosjon
GHS08: GHS: Helsefare
GHS09: GHS: Miljø

Fareklassifisering

Flam. Liq. 2 : Brannfarlig væske, Categorie 2
Flam. Liq. 3 : Brannfarlig væske, Categorie 3
Asp. Tox. 1 : Fare for aspirasjon, Categorie 1
Acute Tox. 4 : Akutt giftighet, Categorie 4
Skin Irrit. 2 : Hudkorrosjon/irritasjon, Categorie 2
Skin Sens. 1B : Hudsensibilisering, Categorie 1B
Eye Dam. 1 : Alvorlig øyeskade/irritasjon, Categorie 1
Acute Tox. 4 : Akutt giftighet, Categorie 4
Repr. 2 : Reproduksjonstoksitet, Categorie 2
STOT RE 2 : Spesifikk toksisitet på målorgan — gjentatt eksponering, Categorie 2
Aquatic Acute 1 : Farlig for vannmiljøet, Akutt, Categorie 1
Aquatic Chronic 1 : Farlig for vannmiljøet, Kronisk, Categorie 1
Aquatic Chronic 2 : Farlig for vannmiljøet, Kronisk, Categorie 2

Faresetning(er)

H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H226: Brannfarlig væske og damp.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312: Farlig ved hudkontakt.
H315: Irriterer huden.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H332: Farlig ved innånding.
H361f: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.



Gorilla Kontaktlim

H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H400: Meget giftig for liv i vann.

H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetning(er)

P210: Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P233: Hold beholderen tett lukket.

P240: Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

P241: Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.

P242: Bruk verktøy som ikke avgir gnister.

P243: Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

P264: Vask hendene og eksponert hud grundig etter bruk.

P280: Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P303+P361+P353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann.

P321: Særlig behandling (se Medisinske Råd på etiketten).

P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

P362+P364: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

P370+P378: Ved brann: Bruk vannspray, skum, pulver eller CO₂ til å slukke brannen.

P403+P235: Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

P501: Kast innholdet i samsvar med lokale, statlige eller nasjonale forskrifter.

Akronymer

ADN : europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier

ADR : Europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods

ATE : Anslåtte verdien for Akutt Giftighet

CAS : Chemical Abstracts Service

CLP : Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

DNEL : Utledet Nivå med Ingen Effekt

EC : Europeiske Fellekskapet

EINECS : Europeisk Liste Over Eksisterende Kommersiell Kjemiske Stoffer

IATA : International Air Transport Association

IBC : Mellomliggende Bulk Container

ICAO : Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart

IMDG : International Maritime Dangerous Goods

LEN : Langsiktig eksponeringsnorm

PBT : Persistent, Bioakkumulerende og Giftig

PNEC : Forutsatt Konsentrasjon med Ingen Effekt

REACH : Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier

RID : Det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane

STEL : Kortsiktig eksponeringsnorm

STOT : Spesifikk Toksisitet på Målorgan

UN : De forente nasjoner

vPvB : veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Viktige litteraturreferanser og kilder for Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

data som brukes til å compilere

sikkerhetsdatabladet

Øvelsesråd

Ansvarsfraskrivelse

Regelmessig sikkerhetsopplæring etter behov

Den informasjon som denne publikasjon inneholder eller som gis til brukerne på annen måte, anses for å være nøyaktig og gis i god tro, men det er opp til brukerne å forsikre seg om at produktet egner seg for et bestemt formål. Gorilla Glue Europe Ltd gir ingen garanti når det gjelder produktets skikket til noe bestemt formål, og enhver indirekte garanti eller forhold (lovbestemt eller på annen måte) avvises med mindre avvisning hindres ved lov. Gorilla Glue Europe Ltd tar intet ansvar for tap eller skade (annet enn det som oppstår som følge av død eller personskade som skyldes et defekt produkt, hvis dette kan bevises), som følge av tiltro til denne informasjonen. Man kan ikke benytte seg fritt av patent-, copyright- eller designrettigheter.