

English

Art.no 39-2554 Model C39-000045

Energy related Products (ErP) Directive

Model	39-2554, C39-000045
Input voltage	AC 100–240V
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	C1 - DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V C2 - DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V
Output current	C1 - 3.0A/3.0A/3.0AV/3.0A/5.0A C2 - 3.0A/3.0A/3.0AV/3.0A/5.0A
Output power Total	C1 - 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W C2 - 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W
Average active ecieny	79.17%
Efficiency at low load (10%)	71.22%
Output voltage	A1 - DC 5.0V/9.0V/12.0V A2 - DC 5.0V/9.0V/12.0V
Output current	A1 - 3.0A/3.0A/3.0AV A2 - 3.0A/3.0A/3.0AV
Output power Total	A1 - 15.0W / 27.0W / 36.0W A2 - 15.0W / 27.0W / 36.0W
Average active ecieny	78.72%
Efficiency at low load (10%)	69.10%
No-load power consumption	0.16 W

Svenska

Art.nr 39-2554 Modell C39-000045

Direktiv om energirelaterade produkter (ErP)

Modellbeteckning	39-2554, C39-000045
Ingående spänning	AC 100–240V
Ingående frekvens (växelström)	50/60Hz
Utgående spänning	C1 - DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V C2 - DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V
Utgående ström	C1 - 3.0A/3.0A/3.0AV/3.0A/5.0A C2 - 3.0A/3.0A/3.0AV/3.0A/5.0A
Utgående effekt Total	C1 - 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W C2 - 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	79.17%
Verkningsgrad vid låg last (10%)	71.22%
Utgående spänning	A1 - DC 5.0V/9.0V/12.0V A2 - DC 5.0V/9.0V/12.0V
Utgående ström	A1 - 3.0A/3.0A/3.0AV A2 - 3.0A/3.0A/3.0AV
Utgående effekt Total	A1 - 15.0W / 27.0W / 36.0W A2 - 15.0W / 27.0W / 36.0W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	78.72%
Verkningsgrad vid låg last (10%)	69.10%
Elförbrukning vid noll-last	0.16 W



Norsk

Art.nr 39-2554 Modell C39-000045

Energirelaterte Produkter (ErP-direktiver)

Modellbetegnelse	39-2554, C39-000045
Inngående spenning	AC 100–240V
Inngående frekvens (vekselstrøm)	50/60Hz
Utgående spenning	C1 - DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V C2 - DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V
Utgående strøm	C1 - 3.0A/3.0A/3.0AV/3.0A/5.0A C2 - 3.0A/3.0A/3.0AV/3.0A/5.0A
Utgående effekt Total	C1 - 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W C2 - 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W
Gjennomsnittlig virkningsgrad i aktivt posisjon	79.17%
Virkningsgrad ved lav last (10%)	71.22%
Utgående spenning	A1 - DC 5.0V/9.0V/12.0V A2 - DC 5.0V/9.0V/12.0V
Utgående strøm	A1 - 3.0A/3.0A/3.0AV A2 - 3.0A/3.0A/3.0AV
Utgående effekt Total	A1 - 15.0W / 27.0W / 36.0W A2 - 15.0W / 27.0W / 36.0W
Gjennomsnittlig virkningsgrad i aktivt posisjon	78.72%
Virkningsgrad ved lav last (10%)	69.10%
Strømforbruk ved null-last	0.16 W

Suomi

Tuotenro 39-2554 Malli C39-000045

Energiaan liittyvät tuotteet (ErP) -direktiivi

Mallitunniste	39-2554, C39-000045
Otojännite	AC 100–240V
Tuloverkkotaajuus	50/60Hz
Antojännite	C1 - DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V C2 - DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V
Antovirta	C1 - 3.0A/3.0A/3.0AV/3.0A/5.0A C2 - 3.0A/3.0A/3.0AV/3.0A/5.0A
Antoteho Yhteensä	C1 - 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W C2 - 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W
Aktiivitiilan keskimääräinen hyötysuhde	79.17%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10%)	71.22%
Antojännite	A1 - DC 5.0V/9.0V/12.0V A2 - DC 5.0V/9.0V/12.0V
Antovirta	A1 - 3.0A/3.0A/3.0AV A2 - 3.0A/3.0A/3.0AV
Antoteho Yhteensä	A1 - 15.0W / 27.0W / 36.0W A2 - 15.0W / 27.0W / 36.0W
Aktiivitiilan keskimääräinen hyötysuhde	78.72%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10%)	69.10%
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.16 W

Norge • tlf. 23 21 40 00
www.clasohlson.no
Suomi • puh. 020 111 2222
www.clasohlson.fi

kundesenter@clasohlson.no
Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

